

L-56 Wire Spray:

- Semi-tør smøring
- Ekstreme trykegenskaber
- Korrosionsbeskyttende
- Penetrerende
- Vandafvisende
- -25°C til +150°C

L-56 Wire Spray er specielt designet til smøring af wire og kabler, men også velegnet til smøring og beskyttelse af åbne gear og kæder, undertagen i særlig støvet miljø. Den fremragende korrosionsbeskyttelse gør den velegnet til brug selv i saltvandsmiljøer. L-56 Wire Spray har fremragende penetrerende og vandafvisende egenskaber, hvilket gør den ideel til brug på våde reb eller wirer, der skal opbevares. Undgå overdreven brug: En ensartet film er tilstrækkelig. Aerosolen skal rystes kraftigt før brug. Efter brug bør man vende dåsen om og kortvarigt aktivere dysen for at forhindre tilstopning.

Oprindeligt er viskositeten på L-56 Wire Spray 30000 cSt, men i dåsen er den fortyndet af et solvent med lav antændelighed og toksicitet, der sikrer at produktet penetrerer dybt ind i wirekordellerne og smører og beskytter de indvendige kordeller, således at disse forbliver smidige og kan glide let mod hinanden. Efter fordampning forbliver der en effektiv smørende film af meget høj viskositet med ekstreme trykegenskaber, som forhindrer metal-/metalkontakter i tilfælde af høje belastninger og/eller stød. L-56 Wire Spray er fri for bitumen og ikke særlig følsom over for varme, syrer og saltvandsopløsninger. Olien i L-56 Wire Spray fungerer som den aktive del og er særligt udvalgt pga. dens vedhæftningsegenskaber. En dispersion af kolloid grafit sikrer god smøring selv under begrænsede forhold. Produktet er totalt vandafvisende og vil ikke emulgere med vand.

Produkt data:

- | | | |
|---------------|---------|---|
| • Varenummer: | 11056 | - |
| • Emballage: | Spray | - |
| • Indhold: | 500 ml. | - |

