

605AA

Olie tryk og sugeslange



Konstruktion:

Udvendig: Sort CR - slidstærk, ozon- og kulbrinte- bestandig.

Armering: Tekstilindlæg samt indstøbt stålspiral.

Anv. område: Benzin, olie og hydrauliske væsker med op til 50% aromatisk indhold, sug og tryk.

Indvendig: Sort ledende NBR.

Temp. grænse: -30°C til +80°C.

Sikkerhedsfaktor: 19mm - 127mm = 3:1
152mm = 2,5:1

Mærkning: Alfagomma - Italy - T-605 10 bar (150 PSI) petroleum S&D (omega)

								
d/mm	d/"	D/mm	Bar	Bøjeradius mm	Vakuum %	Længde m	Vægt kg/m	Best. nr.
19	3/4	29	10	76	100	61,0	0,610	2001851
25	1	35	10	100	100	61,0	0,760	2001853
30	1 3/16	40	10	120	100	30,5	0,850	2001854
32	1 1/4	42	10	128	100	61,0	0,900	2001856
38	1 1/2	48	10	152	100	61,0	1,050	2001860
42	1 5/8	52	10	168	100	30,5	1,150	2001862
45	1 3/4	55	10	180	100	30,5	1,220	2001863
51	2	61	10	204	100	30,5	1,350	2001865
60	2 3/8	72	10	240	100	30,5	2,020	2001867
63	2 1/2	75	10	252	90	30,5	2,110	2001868
76	3	88	10	304	90	30,5	2,520	2001870
90	3 1/2	104	10	360	90	30,5	3,140	2001872
102	4	116	10	408	90	30,5	3,500	2001873
115	4 1/2	129	10	460	90	30,5	4,410	2001875
127	5	145	10	508	80	30,5	5,930	2001877
152	6	170	10	608	80	30,5	7,360	2001879