

## 671AA

Olie trykslange



### Konstruktion:

**Udvendig:** Sort SBR gummi, < 10<sup>6</sup> Ohm/m.

**Armering:** Textilindlæg

**Lev. længde:** 50 m.

**Anv. område:** Trykluft- og olieslange. Returslange i hydrauliske anlæg.

**Indvendig:** NBR gummi, sort.

**Temp. grænse:** -25°C til +80°C.

**Sikkerhedsfaktor:** 3:1.

**Mærkning:** Alfagomma - Italy - L-671 16 bar (240 PSI) Fuel & Oil

| d/mm | d/"  | D/mm | Bar | Bøjeradius mm | Vakuum % | Længde m | Vægt kg/m | Best. nr. |
|------|------|------|-----|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5    | 3/16 | 12   | 16  | 50            |          | 50       | 0,130     | 2004343   |
| 6    | 1/4  | 13   | 16  | 60            |          | 50       | 0,150     | 2003798   |
| 8    | 5/16 | 15   | 16  | 80            |          | 50       | 0,170     | 2003801   |
| 10   | 3/8  | 17   | 16  | 100           |          | 50       | 0,210     | 2003804   |
| 13   | 1/2  | 20   | 16  | 120           |          | 50       | 0,250     | 2003807   |
| 16   | 5/8  | 24   | 16  | 160           |          | 50       | 0,350     | 2003810   |
| 19   | 3/4  | 27   | 16  | 190           |          | 50       | 0,400     | 2003812   |
| 22   |      | 32   | 16  | 220           |          | 50       | 0,640     | 2004711   |
| 25   | 1    | 35   | 16  | 250           |          | 50       | 0,730     | 2001631   |