

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 19.12.2019

Versionsnummer 10

Revision: 10.09.2018

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn:** UNICAN INDUSTRIAL COATINGS RAL COLORS *herunder chrom, messing, varmekast, klarlak og flourescerende lak.*

· **Artikelnummer:** UC3xxxx(ralnummer), 34060, 34070, 34031, 34032, 34033, 34039, 34040, 35000, 34020, 34022 og 34023

· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes** · **Anvendelsessektor**

SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

· **Produktkategori** PC9a Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere

· **Stoffets/præparatets anvendelse** Lak

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producent/leverandør**

Unican A/S

Indre Ringvej 7

8740 Brædstrup

Tlf: +45 87972900

Fax: +45 87972906

Email: info@unican.dk

· **For yderligere information:** QHS departement

Steffen Damkjær

**1.4 Nødtelefon:** Tlf.: +45 87972900 (08.00-16.00 hr).

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 døgnet rundt

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS02 flamme

Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

STOT SE 3 H336

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**2.2 Mærkningselementer**

· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 19.12.2019

Versionsnummer 10

Revision: 10.09.2018

**Handelsnavn: UNICAN INDUSTRIAL COATINGS RAL COLORS**

(Fortsat fra side 1)

· **Farepiktogrammer**

GHS02 GHS07

· **Signalord Fare**· **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**

acetone

n-butylacetat

· **Faresætninger**

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

· **Sikkerhedssætninger**

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C

P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

· **Yderligere oplysninger:**

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Ved brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

· **2.3 Andre farer**· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**· **PBT:** Ikke relevant.· **vPvB:** Ikke relevant.\* **PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**· **3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger**· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.· **Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                                               |                                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Indeksnummer: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49  | acetone<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 25-<50%   |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Indeksnummer: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | n-butylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336               | 20-<25%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indeksnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | propan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280                      | 10-<12,5% |

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 19.12.2019

Versionsnummer 10

Revision: 10.09.2018

**Handelsnavn: UNICAN INDUSTRIAL COATINGS RAL COLORS**

(Fortsat fra side 2)

|                                                                                               |                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280    | 5-<10%    |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Indeksnummer: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226 | 5-<10%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | isobutan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280 | 2,5-<5,0% |

**Yderligere anvisninger:**

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A 1272/2008 EU), so the classification as carcinogen need not to apply.  
Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Generelle anvisninger:** Bring den tilskadekomne ud i frisk luft
- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.
- **Efter øjenkontakt:**  
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
- **Efter indtagelse:** Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.
- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**  
CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab -**
- **Særlige værnemidler:**  
Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.  
Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Hold antændelige kilder borte.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**  
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.  
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

(Fortsættes på side 4)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 19.12.2019

Versionsnummer 10

Revision: 10.09.2018

**Handelsnavn: UNICAN INDUSTRIAL COATINGS RAL COLORS**

(Fortsat fra side 3)

- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**  
Må ikke skylles væk med vand eller vandige rengøringsmidler.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.4 Henvisning til andre punkter**  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### \* PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**  
Beskyttes mod varme og direkte sollys.  
Sørg for god udluftning også i gulvhøjde (dampene er tungere end luft).  
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.  
Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**  
Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande.  
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.  
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**  
Opbevares på et køligt sted.  
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**  
Luk ikke beholderen gastæt.  
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### \* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

#### • 8.1 Kontrolparametre

- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

##### 67-64-1 acetone

GV Langtidsværdi: 600 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm

E

##### 123-86-4 n-butylacetat

GV Langtidsværdi: 710 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm

##### 74-98-6 propan

GV Langtidsværdi: 1800 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

##### 106-97-8 butan

GV Langtidsværdi: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

##### 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat

GV Langtidsværdi: 275 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

EH

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

#### • 8.2 Eksponeringskontrol

#### • Personlige værnemidler:

#### • Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.

(Fortsættes på side 5)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 19.12.2019

Versionsnummer 10

Revision: 10.09.2018

**Handelsnavn: UNICAN INDUSTRIAL COATINGS RAL COLORS**

(Fortsat fra side 4)

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.  
 Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.  
 Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.  
 Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.  
 Undgå kontakt med øjne og hud.

• **Åndedrætsværn:**

Ikke nødvendigt med passende ventilation, men ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.  
 Anbefalet: filter type AX/P2. Ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

• **Håndbeskyttelse:**

In case of contact with spray dust protective gloves made of butyl should be used (min. 0.4 mm thick), e.g. KCL Camatril, article no. 898 or similar products



Beskyttelseshandsker

Handsker som tåler opløsningsmidler

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

• **Handskemateriale:**

Naturgummi (latex)

Butylgummi

• **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

• **Øjenbeskyttelse:** Beskyttelsesbriller

• **Kropsbeskyttelse:** Let beskyttelsesbeklædning

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

• **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

• **Generelle oplysninger**

• **Udseende:**

**Form:**

Aerosol

**Farve:**

Ifølge produktbetegnelsen

• **Lugt:**

Karakteristisk

• **Lugttærskel:**

Ikke bestemt.

• **pH-værdi:**

Ikke bestemt.

• **Tilstandsændring**

**Smeltepunkt/frysepunkt:**

Ikke bestemt.

**Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:** Ikke relevant, da aerosol.

• **Flammepunkt:**

Ikke relevant, da aerosol.

• **Antændelighed (fast stof, luftart):**

Ikke relevant.

• **Antændelsepunkt:**

315 °C

• **Dekomponeringstemperatur:**

Ikke bestemt.

• **Selvantændelsestemperatur:**

Produktet er ikke selvantændeligt.

(Fortsættes på side 6)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 19.12.2019

Versionsnummer 10

Revision: 10.09.2018

**Handelsnavn: UNICAN INDUSTRIAL COATINGS RAL COLORS**

(Fortsat fra side 5)

|                                                 |                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| · <b>Eksplorative egenskaber:</b>               | Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes. |
| · <b>Eksplisionsgrænser:</b>                    |                                                                     |
| <b>Nedre:</b>                                   | 1,2 Vol %                                                           |
| <b>Øvre:</b>                                    | 13,0 Vol %                                                          |
| · <b>Damptryk ved 20 °C:</b>                    | 8300 hPa                                                            |
| · <b>Densitet ved 20 °C:</b>                    | 0,77 g/cm <sup>3</sup>                                              |
| · <b>Relativ massefylde:</b>                    | Ikke bestemt.                                                       |
| · <b>Dampmassefylde:</b>                        | Ikke bestemt.                                                       |
| · <b>Fordampningshastighed</b>                  | Ikke relevant.                                                      |
| · <b>Opløselighed i/blandbarhed med vand:</b>   | Ikke eller kun lidt blandbar.                                       |
| · <b>Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:</b> | Ikke bestemt.                                                       |
| · <b>Viskositet:</b>                            |                                                                     |
| <b>dynamisk:</b>                                | Ikke bestemt.                                                       |
| <b>kinematisk:</b>                              | Ikke bestemt.                                                       |
| · <b>Opløsningsmiddelindhold:</b>               |                                                                     |
| <b>VOC (EU)</b>                                 | 706,7 g/l                                                           |
| · <b>Tørstofindhold:</b>                        | 24,9 %                                                              |
| · <b>9.2 Andre oplysninger</b>                  | Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.    |

\*

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

\*

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger**
- **Akut toksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

|                                                    |          |                      |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| · <b>Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:</b> |          |                      |
| <b>67-64-1 acetone</b>                             |          |                      |
| Oral                                               | LD50     | 5800 mg/kg (rat)     |
| Dermal                                             | LD50     | 20000 mg/kg (rabbit) |
| <b>123-86-4 n-butylacetat</b>                      |          |                      |
| Oral                                               | LD50     | 13100 mg/kg (rat)    |
| Dermal                                             | LD50     | >5000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalation                                         | LC50/4 h | >21,0 mg/l (rat)     |
| <b>106-97-8 butan</b>                              |          |                      |
| Inhalation                                         | LC50/4 h | 658 mg/l (rat)       |

(Fortsættes på side 7)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 19.12.2019

Versionsnummer 10

Revision: 10.09.2018

**Handelsnavn: UNICAN INDUSTRIAL COATINGS RAL COLORS**

(Fortsat fra side 6)

**108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat**

|            |          |                                                                              |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | LD50     | 8532 mg/kg (rat)                                                             |
| Dermal     | LD50     | >2000 mg/kg (rat)                                                            |
| Inhalation | LC50     | 134 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) (OECD-Prüfrichtlinie 203) |
|            | LC50/4 h | 35,7 mg/l (rat)                                                              |

- **Primær irritationsvirkning:**
- **Hudætsning/-irritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**  
Forårsager alvorlig øjenirritation.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)**
- **Kimcellemutagenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Kræftfremkaldende egenskaber**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering**  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- **Gentagne STOT-eksponeringer**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

\*

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**• **12.1 Toksicitet**• **Toksicitet i vand:****108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| EC 10      | >1000 mg/l (bel) (ISO 8192)                                                    |
| EC50 / 48h | >500 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh) (Richtlinie 67/548/EWG. Anhang V, C.2)) |
| EC50/72h   | >1000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD-Prüfrichtlinie 201)               |
| NOEC       | ≥100 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh) (OECD-Prüfrichtlinie 202)               |
|            | 47,5 mg/l (Oryzias latipes) (OECD-Prüfrichtlinie 204)                          |

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Andre negative virkninger** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

\*

**PUNKT 13: Bortskaffelse**

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

(Fortsættes på side 8)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 19.12.2019

Versionsnummer 10

Revision: 10.09.2018

**Handelsnavn: UNICAN INDUSTRIAL COATINGS RAL COLORS**

(Fortsat fra side 7)

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Europæisk affaldskatalog</b> |                                                                                                         |
| 08 01 11*                         | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer                |
| 15 01 04                          | Metalemballage                                                                                          |
| 15 01 11*                         | Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere |

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med emballageforordningen.

\*

### PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.1 FN-nummer</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | UN1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>ADR</b>                                                                        | UN1950 AEROSOLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>IMDG</b>                                                                       | AEROSOLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · <b>IATA</b>                                                                       | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>ADR</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>klasse</b>                                                                     | 2 5F Gasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · <b>Faremærkat</b>                                                                 | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Class</b>                                                                      | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · <b>Label</b>                                                                      | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · <b>14.4 Emballagegruppe</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | Ikke relevant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · <b>14.5 Miljøfarer:</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ikke relevant.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Kemler-tal:</b>                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · <b>EMS-nummer:</b>                                                                | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · <b>Stowage Code</b>                                                               | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.                                                                                                     |
| · <b>Segregation Code</b>                                                           | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |

(Fortsættes på side 9)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 19.12.2019

Versionsnummer 10

Revision: 10.09.2018

**Handelsnavn: UNICAN INDUSTRIAL COATINGS RAL COLORS**

(Fortsat fra side 8)

- |                                                                            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| · <b>14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden</b> | Ikke relevant.                                 |
| · <b>Transport/yderligere oplysninger:</b>                                 |                                                |
| · <b>ADR</b>                                                               |                                                |
| · <b>Begrænsede mængder (LQ)</b>                                           | 1L                                             |
| · <b>Undtagne mængder (EQ)</b>                                             | Kode: E0<br>Ikke tilladt som undtagen mængde   |
| · <b>Transportkategori</b>                                                 | 2                                              |
| · <b>Tunnelrestriktionskode</b>                                            | D                                              |
| · <b>IMDG</b>                                                              |                                                |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                           | 1L                                             |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                          | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                            | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                         |

\*

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- **Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:** Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.
- **Fareklasse for vand:** WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.
- **Mal-Code 1993 4-1**
- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

\*

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- **Risikoangivelser**  
H220 Yderst brandfarlig gas.  
H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- **Forkortelser og akronymer:**  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1: Brandfarlige gasser – Kategori 1  
Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1

(Fortsættes på side 10)

DK

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 19.12.2019

Versionsnummer 10

Revision: 10.09.2018

**Handelsnavn: UNICAN INDUSTRIAL COATINGS RAL COLORS**

(Fortsat fra side 9)

*Press. Gas C: Gasser under tryk – Komprimeret gas**Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2**Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3**Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2**STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3*

— DK —