

L-4 Siliconefedt

- Tætner
- Smører
- Transparent & Lugtfri
- Fugt isolerer
- -50°C til +200°C

L-4 Siliconefedt er et produkt, som pga. dets alsidighed kan anvendes indenfor stort set alle industrier. Produktet kan med stor fordel anvendes til en lang række smøreopgaver, og er pga. dens fantastiske modstandsdygtighed overfor kulde/varme, vand, støv m.v. særdeles fremragende til selv meget krævende fugtisolerings-opgaver. L-4 har en fedt-lignende konsistens, som bevares, selv ved vedvarende temperaturer fra -50 til + 200 °C. L-4 kan med fordel anvendes til isolering af kabelafslutninger, samlemuffer, stikdåser, isolatorer, tændrør, sidemarkeringslys på b.la. lastbiler samt diverse andre eltilslutninger. Produktet er også fremragende til beskyttelse/vedligeholdelse af gummilister. L-4 Siliconefedt leveres i 100 ml. plastic-tuber samt i bønne & spand.

Teknisk info:

Farve: Hvid NLGI: 2-3 Navn: MS12,5
 Base: Silicone Fortykker: Gel

Specifikation: ISO-L-XEGIA2,5

Densitet: 15°C kg/m³ 1000

Viskositet af basisolie ved 40°C: mm²/s 680.

100°C: mm²/s 310

Temperatur område: -50°C -> +220°C Droppunkt °C: ingen

Produkt data:

- | | | |
|---------------|--------|-------|
| • Varenummer: | 11004 | 77303 |
| • Emballage: | Tube | Bønne |
| • Indhold: | 100 ml | 450 g |

