

Sikkerhedsdatablad (93/112/EEC)

Hylomar M,L,H

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn/benævnelse:	Hylomar M,L,H	PR-nr.: xxxxxxxx
Leverandør:	DanLube ApS Tune Parkvej 5. 4000 Roskilde	Tlf. 70 25 12 80
Producent:	Marston-Bentley-Domsel GmbH Bergheimer Strasse 15 D-53909 Zulpich	Tlf. 0049 02252-9415-0
Kontakt i nødsituation:	DanLube, 4000 Roskilde Marston-Bentley-Domsel GmbH	Tlf. 70 25 12 80 Tlf. 0049 02252-9415-0

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemisk karakteristik/beskrivelse: Klæbestof på basis af dimethacrylat-harpiks, tilsat peroxid, stabilisator, blødgører og pigment.

Farlige stoffer:	Navn	Cas-nr.	Faresymbol	R-sætn.	Indhold %
	Acetone	67-64-1	F&Xi	11-36-66-67	30-40

3. FAREIDENTIFIKATION

Produktet er Lokalirriterende, faresymbol Xi

Sundhed:	R11: Meget Brandfarligt R36: Kan irriterer øjnene R66: Kan udtørre huden ved langtidsbrug R67: Dampene kan medføre sløvhed og svimmelhed.
Brand og eksplosionsfare:	Se nærmere under pkt. 11
	Produktet er meget brandfarligt, men afgiver ikke eksplosive dampe - heller ikke ved opvarmning. Se pkt. 9. Rygning og brug af ild i umiddelbar nærhed bør dog sædvanligvis undgås.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding:	Ved ubehag - søg straks frisk luft og læge, hvis gener varer ved.
Huden:	Evt. forurennet tøj fjernes straks og forurennet hud vaskes grundigt med sæbe og varmt vand. Undgå brug af opløsningsmidler.
Øjnene:	Skyl straks med vand i ca. 10-15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godt op - få hjælp hertil. Søg altid læge ved mindste irritation.
Indtagelse:	Drik vand eller mælk. Anden behandling er unødvendig ved de mængder, der normalt vil være tale om ved arbejdsuheld. Søg dog læge ved mindste utilpashed.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Passende slukningsmidler:	Kulsyre, pulver, skum, vandtåge (større brand). Lille brand kan kvæles ved tildækning. (brandtæppe, sand ol.)
Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:	Brug ikke vand/-stråle, da produktet ikke er blandbart med vand.
Særlige farlige forbrændingsprodukter:	Kulilte vil normalt være til stede ved en brand. Røgen kan muligvis indeholde nitrose gasser.
Særlige værnemidler ved brandbekæmpelse:	Brug luftforsynet åndedrætsværn - undgå enhver indånding af røggasser.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD (Generelt henvises til afsnit 8 og 13)

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:	Undgå enhver hud- og øjenkontakt. Brug altid handsker og beskyttelsesbriller i tilfælde af større eller mindre spild. Undgå unødigt indånding af dampe, men sørg for effektiv ventilation - se pkt. 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:	Undgå at produktet kommer direkte i overfladevand, kloak/afløb eller på jorden.
Metoder til oprydning, fx:	Evt. spild fjernes med egnet bindemiddel, fx. sand ol. Anbringes i egnet affaldsbeholder med låg.

Version DK: 1 Revideret DK: 21. marts 2005

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

10. STABILITET OG REAKTIVITET

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)

12. MILJØOPLYSNINGER

13. BORTSKAFFELSE

Version DK: 1 Revideret DK: 21. marts 2005

Sikkerhedsdatablad (93/112/EEC)

Hylomar M,L,H

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Intern transport i virksomheden:	Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.	
Ekstern transport:	UN-nr.: Vej-ADR: Gods deklaration Faktor (ADR 10 011) Fare nr.	UN 1133 3 5.b 1133 lim 3 5.b) ADR 3,33 33
	Indskrivning (LQ) Inderpakning max: (LQ) Total masse af pakke	UN 1133 51 201 Kg
	Klassificering i henhold til IMDG Farlig gods deklaration Farlig gods deklaration (LQ)	Klasse 3.2, Pakke gruppe II Lim, Klasse 3.2, UN 1133, II Flammepunkt –5C Lim, Klasse 3.2, UN 1133, II Flammepunkt –5C Begrænsede antal
	Indskrivning (LQ) Inderpakning (LQ) Total masse af pakke	Lim, UN 1133 11 30 kg
	Klassificering i henhold til IATA Klasse 3, Pakke gruppe II Farlig gods deklaration Indskrivning	Lim, Klasse 3, UN 1133, II, Flammepunkt –5C Lim UN 1133

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Fareklasse:	Produktet skal klassificeres som Xi, "Lokalirriterende" i følge Miljø- og Energiministeriets klassificeringsregler.
Faresymboler:	Meget Brandfarligt Lokal Irriterende
R-sætninger:	R11 Meget brandfarligt R36 Irriterer øjnene og huden R66 Kan udtørre huden ved langtidsbrug R67 Dampene kan medføre sløvhed og svimmelhed.
S-sætninger:	S9 Opbevar produktet i et godt ventilerede område. S16 Hold produktet væk fra kilder til antændelse S23.3 Indånd ikke dampene S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks ed store mængder vand S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (kun ved salg til private) S60 Produktet og emballagen skal behandles som risikabelt affaldsstof
At-Grænseværdier (1996):	
Særlige opbevaringsregler (gifte):	
Særlige uddannelseskrav:	Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, skal være bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatablad (brugsanvisning).
Særlige begrænsninger:	Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet, da der er risiko for allergi ved hudkontakt (R43) - Arbejdsministeriets bekendtg. om unges farlige arbejde. Se fabrikantens anvisninger på produktets tekniske specifikationer og anvendelse.
MAL-kode:	Beregnet til: 5-6 (1993).

16. ANDRE OPLYSNINGER

Oplysningerne er udarbejdet på grundlag af informationer modtaget fra producenten på udarbejdelsestidspunktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte virkemåder/resultater.

Version DK: 1

Revideret DK: 21. marts 2005