




Ögla typ MF Gunnebo Lifting

Article: 12566-0100

ÖGLA GRABIQ MF 86-10

ÖGLA GRABIQ MF 86-10



Ögla för 1-, 2-, 3- och 4-part med C-grab och C-lok. Material: Seghärdningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provb belastning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerad.

Tekniska data

Typ	Max. last	1-part	2-part	3-4-part	L	B	D	Vikt
MF 86-10	2.5 ton	6/8 mm	6.0 mm	-	125mm	70 mm	14 mm	0.4 kg
MF 108-10	4.0 ton	10.0 mm	8.0 mm	6.0 mm	140 mm	80 mm	17 mm	0.7 kg
MF 1310-10	7.5 ton	13.0 mm	10.0 mm	8.0 mm	160 mm	95 mm	22 mm	1.5 kg
MF 1613-10	10.0 ton	16.0 mm	13.0 mm	10.0 mm	190 mm	110 mm	28 mm	2.2 kg
MF 2016-10	17.0 ton	20.0 mm	16.0 mm	13.0 mm	240 mm	140 mm	34 mm	5.1 kg
MF 2220-10	25.0 ton	22.0 mm	20.0 mm	16.0 mm	250 mm	150 mm	38 mm	7.2 kg

Artnr	Beskrivning	Typ	Enh	Förp
<u>12566-0100</u>	Ögla	MF 86-10	ST	1
<u>12566-0209</u>	Ögla	MF 108-10	ST	1
<u>12566-0308</u>	Ögla	MF 1310-10	ST	1
<u>12566-0407</u>	Ögla	MF 1613-10	ST	1
<u>12566-0506</u>	Ögla	MF 2016-10	ST	1
<u>12566-0605</u>	Ögla	MF 2220-10	ST	1

