



Elementskrue til sandwichpaneler, CorrSeal, sølv



Artikel: 10 56
70 70

SKRUV SW 5,5/6,3X70 CS BS-750

SKRUV SANDWICH PANEL
5,5/6,3X70 12,0 BORRSPETS M
BRI CS



Anvendelsesområde

Elementskruen til sandwichpanel er beregnet til montering af sandwichelementer på stål.

Beskrivelse

Skruen er udstyret med borspids og fremstillet af hærdet stål. Elementskruen til sandwichpanel fås i to udgaver:

blankforzinket med galvaniseret stålskive beregnet til montering indendørs og CorrSeal, sølv med rustfri A2-skive, der er beregnet

til montering udendørs. Begge modeller er udstyret med EPDM-tætning og sekskantet hoved.

Montering

Ved montering bør der anvendes bits med justerbart dybdeanslag.

Anbefalet omdrejningstal:

Borekapacitet 1,5-6,0 mm 1800-2500 o/m

Borekapacitet 3,0-12,0 mm 1000-1900 o/m



ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

Specifikation

	Blankforzinket	CorrSeal
Materiale	Hærdet stål SAE 1022	Hærdet stål SAE 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket 12 µm	CorrSeal, sølv
Skive	Galvaniseret stålskive, Ø 19 mm med vulkaniseret EPDM-tætning	Rustfri A2-skive, Ø 19,0 mm skive med vulkaniseret EPDM-tætning
Korrosionsklasse	C2	C4

Art.nr.	Dimension dk × L mm	Borekapacitet mm	B mm	Gribelængde mm	Nøglebredde mm	Antal/ enhed
10 56 70 70	5,5/6,3 × 70	3,0-12,0	30,0	22-39	8	750
10 56 70 90	5,5/6,3 × 90	3,0-12,0	30,0	42-59	8	550
10 56 71 10	5,5/6,3 × 110	3,0-12,0	72,0	20-79	8	500
10 56 71 25	5,5/6,3 × 125	3,0-12,0	72,0	35-94	8	500
10 56 71 35	5,5/6,3 × 135	3,0-12,0	72,0	45-104	8	450
10 56 71 50	5,5/6,3 × 150	3,0-12,0	72,0	60-119	8	400
10 56 71 75	5,5/6,3 × 175	3,0-12,0	72,0	85-144	8	400
10 56 71 86	5,5/6,3 × 186	3,0-12,0	72,0	96-155	8	350
10 56 72 00	5,5/6,3 × 200	3,0-12,0	72,0	110-169	8	350
10 56 72 30	5,5/6,3 × 230	3,0-12,0	72,0	140-199	8	300
10 56 72 50	5,5/6,3 × 250	3,0-12,0	72,0	160-219	8	200
10 56 72 85	5,5/6,3 × 285	3,0-12,0	72,0	195-254	8	100
10 56 73 00	5,5/6,3 × 300	3,0-12,0	72,0	210-269	8	100

