

Sikkerhedsdatablad efter Arbejdsmiljølovgivningens regler.

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktnavn: Bioflux 550 SH Varenr.:

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet/blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalede anvendelse: Fluxmiddel til slaglodning.
Branche: Industribranchen

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør: Dansk Ædelmetal A/S
Bygmarken 8, 3520 Farum
Tlf: 3614 0000
E-mail: dansk@aedelmetal.dk

1.4 Nødtelefon Kontakt Giftlinien på telefon +45 8212 1212 (åbent 24 timer i døgnet)

2. Fareindikation

2.1 Klassificering af stoffet/blandingen
CLP Klassificering: Repr. 2 H361fd
Damp og røg fra lodning kan forårsage metaldampfeber. Symptomerne kan forekomme 4 til 12 timer efter. (Hovedpine, svimmelhed, tørhed, hoste, kvalme og feber). Kan forårsage irritation ved langvarig indånding af lodderøg.

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger

2.2 Mærkningselementer

Signalord: Advarsel
Indeholder: Dipotassium tetraborate.
H-sætninger: Mistænkes for at skade det ufødte barn.
P-sætninger: Indhent særlige anvisninger før brug.
Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Opbevares under lås.
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale og nationale forskrifter.
Selv om dette produkt ikke kræver mærkning, anbefaler vi, at sikkerhedsforanstaltningerne overholdes.

2.3 Andre farer
Loddeprocesser kan forårsage sprøjt, smeltende metal og UV/IR varme kan forårsage forbrændinger eller starte brand.
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Stof	% (m/m)	CAS nr	CLP klassificering	Note
Dipotassium tetraborate	50 - < 75 %	1245-78-2	H361fd	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hudkontakt: Vask huden grundigt med vand og neutral sæbe. I tilfælde af forandringer i huden, søg lægehjælp.

DANSK
ÆDELMETAL
BYGMARKEN 8
3520 FARUM
Tlf. +45 3614 0000
FAX. +45 3614 0004

5.

Øjenkontakt: Skyl straks grundigt i mindst 15 min. med lunkent vand. Undgå at gnide og lukke øjnene.
Indtagelse: Søg straks læge.
Øvrige oplysninger: Ved tilskadekomst vises denne brugsanvisning eller etiketten på materialet.

4.2 Vigtige symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Damp og røg fra lodning kan forårsage metaldampfeber. Symptomerne kan forekomme 4 til 12 timer efter. (Hovedpine, svimmelhed, tørhed, hoste, kvalme og feber). Kan forårsage irritation ved langvarig indånding af lodderøg.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomer. Sørg for, at lægeligt personale er informeret om det anvendte materiale og tager forholdsregler til beskyttelse af dem selv.

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke brændbart under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug. Ved slukning anvendes universelle pulverslukkere.

Uegnede slukningsmidler: Ingen data

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen

Ved nedbrydning kan der dannes underprodukter som er meget giftige og kan derfor udgøre en sundhedsrisiko.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Der anvendes beskyttelsesudstyr og et åndedrætsbeskyttelsesapparat, der virker uafhængigt af den omgivende luft.

6.

Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Spild opsamles til egnede affaldsbeholdere til bortskaffelse eller genbrug.
For indsatspersonel: Anvend beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i kloak/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles i dertil indrettede beholdere til bortskaffelse.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 7 for sikker håndtering. Se punkt 8 for værnemiddeltipe.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

7.

Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

GRAVIDE KVINDER BØR IKKE EKSPONERES FOR DETTE PRODUKT. Anvendes kun under procesventilation, såsom punktudsug. Undgå kontakt med øjne, hud eller slimhinder. Undgå indånding af damp /støv. Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen opbevares på et køligt, tørt og vel-ventileret sted. Undgå kontakt med fødevarer. Opbevares væk fra varme, stråling og statisk elektricitet.

7.3 Særlige anvendelser

Loddeflux

Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier:

Indholdsstof	Grænseværdi	Anmærkninger
Respirabelt støv	4 mg/m³	

Målemetode:	Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.
8.2 Eksponeringskontrol	
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:	Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation, som punktudsug. Holdes væk fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Vask hænder inden pauser og ved arbejdsophør. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Under arbejde med produk-tet må der ikke spises, drikkes eller ryges.
Personlige værnemidler, beskyttelse af øjne/ansigt:	Brug beskyttelsesbriller mod stænk.
Personlige værnemidler, beskyttelse af hud:	Der anvendes beskyttelseshandsker godkendt til svejsning, som beskytter mod kontakt. Der kan anvendes engangshandsker af Butylgummi, såfremt handskerne skiftes straks efter, de er forurenet.
Personlige værnemidler, åndedræt:	Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.
Foranstaltning til begrænsning af eksposering af miljøet:	I overensstemmelse med lovgivningen til beskyttelse af miljøet anbefales det at undgå spild af både produkt og dets beholder.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Fast	Farve: Karakteristisk	Lugt: Ingen	Lugtterskel: Ingen data
pH: Ingen data	Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data	Kogepunkt: Ingen data	
Flammepunkt: Ingen data	Fordampningshastighed: Ingen data	Antændelighed: Ingen data	
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data	Øvre/nedre eksplos.grænser: Ingen data		
Damptryk: Ingen data	Dampmassefylde: Ingen data	Relativ massefylde: Ingen data	
Opløselighed: Lettere opløselig	Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: Ingen data		
Selvantændelsestemperatur: Ingen data	Dekomponeringstemperatur: Ingen data		
Viskositet: Ingen data	Eksplorative egenskaber: Ingen data	Oxiderende egenskaber: Ingen data	
9.2 Andre oplysninger	Ingen data		

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Ingen reaktion ved korrekt håndtering og opbevaring.
10.2 Kemisk stabilitet	Stabil under normale forhold.
10.3 Risiko for farlige reaktioner	Under de specificerede forhold forventes der ikke farlige reak-tioner, der fører til for høje temperaturer eller tryk.
10.4 Forhold, der skal undgås	Ingen data
10.5 Materialer, der skal undgås	Alkaliske midler. Stærke syrer og stærke baser.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter	Afhængig af forholdene for nedbrydning kan der dannes CO ₂ , kulilte og andre organiske forbindelser.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral:	Ingen data
Akut toksicitet - dermal:	Ingen data
Akut toksicitet - indånding:	Symptomer som hovedpine, svimmelhed, tørhed, hoste, kvalme og feber kan forekomme 4 til 12 timer efter.
Hudætsning/-irritation:	Ingen data
Alvorlig øjenskade/-irritation:	Ingen data
Respiratorisk sensibilisering eller	

DANSK

ÆDELMETAL

BYGMARKEN 8
3520 FARUM

TLF. +45 3614 0000
FAX. +45 3614 0004

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Akut toksicitet:	Ingen data
------------------	------------

12.2 Persistens og nedbrydelighed

12.3 Bioakkumuleringspotentiale	Ingen data
---------------------------------	------------

12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering	Ingen data
---	------------

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

12.7 Andre negative virkninger	Ingen data
--------------------------------	------------

12.8 Yderligere oplysninger

12.8 Yderligere oplysninger	Må ikke udledes i kloak og overfladevand.
-----------------------------	---

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

13.1 Metoder til affaldsbehandling	Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaf-felse. Støv og i udsugningssystemer adskilte partikler, samt rester af produktet, opsamlet spild og brugte emballager skal afleveres til destruktion, mærket gruppe Z.
------------------------------------	---

14. Transportoplysninger ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.1 UN-nummer	Ikke underlagt ADR/RID regulativ
----------------	----------------------------------

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Bortfalder
--------------------------------	------------

14.3 Transportklasse

14.3 Transportklasse	Bortfalder
----------------------	------------

14.4 Emballagegruppe

14.4 Emballagegruppe	Bortfalder
----------------------	------------

14.5 Miljøfarer

14.5 Miljøfarer	Ingen
-----------------	-------

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Se sektion 9
---	--------------

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden	Ingen data
---	------------

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet/blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige bestemmelser:	Må ikke anvendes af unge under 18 år, med mindre de unge er i et læreforhold, hvor brugen af produktet er nødvendigt for uddannelsens gennemførelse.
-----------------------	--

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering	Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
-----------------------------------	--

16. Andre oplysninger

Ovenstående oplysninger er baseret på vor nuværende viden og erfaring i relation til den form, hvori materialet er leveret. Oplysningerne er ment som en beskrivelse af vort produkt ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt og er ikke garanti for specifikke egenskaber.
H361fd Mistænkes for at skade det ufødte barn.