



Produktbeskrivelse

Texaco Texamatic 7045 E

Automatisk transmissionsolie - ATF

Karakteristik

Texamatic 7045 E er en mineralsk ATF-olie tilsat nøje udvalgte additiver. Dette sikrer at olien har høj termisk stabilitet samt fremragende antislid- og korrosionsegenskaber.

Texamatic 7045 E indeholder tillige en speciel friction-modifier, der sikrer let gearskifte i automatiske transmissioner ved såvel lave som høje driftstemperaturer.

Texamatic 7045 E har et bredt anvendelsesområde i såvel automotivt som industrielt udstyr, og kan anbefales i :

- man. transmission
- servostyring
- automatgear
- hydrauliksystem (ISO VG 32)

hvor fabrikanten foreskriver/rekommanderer en af nævnte specifikationer.

Texamatic 7045 E bør **ikke** anvendes i transmissioner, hvor der foreskrives Ford M2C-33-F/G eller Mercon V.

Godkendelser/specifikationer

Godkendelser : MAN 3369 Type V1
ZF TE-ML 04D / ZF TE-ML 17C / ZF TE-ML 09 (Lenksysteme)
Voith 55.6335.3x

Standarder : Aishin Warner T-III
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Ford Mercon
GM Dexron III-G

Tekniske data (typisk)

Viskositet, Kinematisk (cSt) mm ² /s v. 40°C	33,8
Viskositetsindeks	194
Flammepunkt (COC), °C	200
Flydepunkt, °C	- 51
Farve	Rød
FZG belastningstrin	> 12
Massefylde, v. 15°C, kg/l	0,86
Artikelkode	40254

Revideret : 26. marts 2010