

## VENT HOT AIR 2L SIL

Silicone højtemperatur  
Ventilationsslange

**Konstruktion:** Rød højtemperaturslange, højfleksibel, siliconebelagt glasfibervæv. 2-lags med stålspiral.

**Anv. område:** Fly-, maskin- og kemisk industri.

Varmluftbefordring. Køling af elektroniske apparater, opvarmning af cockpits, af-isning og køling.

Klimatisering og luftfornyelse på skibe samt tørreapparater til plastgranulat.



**Temp. grænse:** -55°C til +260°C.

| d/mm | d/"   | D/mm | Bar | Bøjeradius mm | Vakuum % | Længde m | Vægt kg/m | Best. nr. |
|------|-------|------|-----|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 25   | 1     | 28   |     | 28            | 58       | 4        | 0,184     | 2600474   |
| 32   | 1 1/4 | 36   |     | 37            | 58       | 4        | 0,216     | 2600471   |
| 38   | 1 1/2 | 43   |     | 43            | 58       | 4        | 0,252     | 2600472   |
| 44   | 1 3/4 | 49   |     | 49            | 56       | 4        | 0,305     | 2600375   |
| 51   | 2     | 56   |     | 51            | 50       | 4        | 0,331     | 2600246   |
| 63   | 2 1/2 | 68   |     | 63            | 50       | 4        | 0,402     | 2600247   |
| 70   | 2 3/4 | 75   |     | 75            | 45       | 4        | 0,415     | 2600376   |
| 76   | 3     | 81   |     | 76            | 45       | 4        | 0,500     | 2600248   |
| 80   |       | 88   |     | 83            | 40       | 4        | 0,531     | 2600249   |
| 90   | 3 1/2 | 94   |     | 89            | 40       | 4        | 0,575     | 2600250   |
| 102  | 4     | 107  |     | 102           | 30       | 4        | 0,710     | 2600251   |
| 114  |       | 119  |     | 119           | 28       | 4        | 0,839     | 2600377   |
| 127  | 5     | 132  |     | 127           | 22       | 4        | 0,935     | 2600252   |
| 152  | 6     | 158  |     | 152           | 17       | 4        | 1,119     | 2600253   |
| 160  | 6 3/8 | 166  |     | 160           | 14       | 4        | 1,178     | 2600254   |
| 203  | 8     | 209  |     | 203           | 9        | 4        | 1,494     | 2600255   |
| 254  | 10    | 262  |     | 254           | 4        | 4        | 1,869     | 2600256   |
| 305  | 12    | 311  |     | 305           | 2        | 4        | 2,245     | 2600257   |