

**17DAA**

EL-FLEX SORT  
EVA



**Konstruktion:** Elektrisk ledende EVA slange med en elektrisk modstand på  $\leq 10\ \Omega/\text{s m}$

**Temp. grænse:** -50°C til +60°C.

**Anv. område:** Industri støvsuger, tekstilmaskiner, træbearbejdningsmaskiner

| d/mm | d/"   | D/mm | Bar  | Bøjeradius mm | Vakuum mbar | Længde m | Vægt kg/m | Best. nr. |
|------|-------|------|------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 32   | 1 1/4 | 40,5 | 0,50 |               | 500         | 30       | 0,320     | 2004344   |
| 38   | 1 1/2 | 48   | 0,40 |               | 400         | 30       | 0,380     | 2004012   |
| 45   | 1 3/4 | 55   | 0,30 |               | 300         | 30       | 0,460     | 2004849   |
| 51   | 2     | 61   | 0,25 |               | 250         | 30       | 0,510     | 2004014   |
|      |       |      |      |               |             |          |           |           |
|      |       |      |      |               |             |          |           |           |
|      |       |      |      |               |             |          |           |           |
|      |       |      |      |               |             |          |           |           |
|      |       |      |      |               |             |          |           |           |