

**Performance X3 - Aerosol**

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN**

- 1.1 Produktidentifikator:** Performance X3 - Aerosol  
**Andre metoder til identifikation:**  
**UFI:** 95MR-W15G-971M-NQC9
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:**  
Passende anvendelser: smøremiddel  
Frarådede anvendelser: Alle andre anvendelser, som ikke angives i dette afsnit eller punkt 7.3
- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**  
Matrix Specialty Lubricants  
Typograaf 16  
6921 VB Duiven - The Netherlands  
Tlf.: +31316740850  
lab@matrix-lubricants.com  
<https://www.matrix-lubricants.com>
- 1.4 Nødtelefon:** +4582121212

**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION \*\***

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:**  
**Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**  
Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008 (CLP).  
Aerosol 1: Brændbar spray, Kategori 1, H222  
Aerosol 1: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning., H229
- 2.2 Mærkningselementer:**  
**Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**  
**Fare**  
  
**Faresætninger:**  
H222 - Yderst brandfarlig aerosol.  
H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
**Sikkerhedssætninger:**  
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.  
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.  
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.  
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.  
P501: Bortskaf indeholdet/holderen i overensstemmelse med den gældende lovgivning for behandling af affaldsstoffer  
**Supplerende oplysninger:**  
EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- 2.3 Andre farer:**  
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB  
Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

*\*\* Ændringer i forhold til den tidligere version**\*\* Ændringer i forhold til den tidligere version*

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Performance X3 - Aerosol

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER \*\*

#### 3.1 Stof:

Ikke anvendelig

#### 3.2 Blandinger:

**Kemisk beskrivelse:** Blanding af stoffer

**Komponenter:**

I henhold til Bilag II (punkt 3) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) indeholder produktet følgende:

| Identificering                                                                              | Kemisk navn/klassificering                                                                                                                                   | Koncentration |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 64742-48-9<br>EC: 265-150-3<br>Indeks: 649-327-00-6<br>REACH: 01-2119486659-16-XXXX    | <b>Naptha (råolie), hydrogenbehandlet tung, &lt; 0.1 % EC 200-753-7<sup>(1)</sup></b> ATP ATP01<br>Forordning nr. 1272/2008 Asp. Tox. 1: H304; EUH066 - Fare | 30 - <60 %    |
| CAS: 74-98-6<br>EC: 200-827-9<br>Indeks: 601-003-00-5<br>REACH: 01-2119486944-21-XXXX       | <b>Propan<sup>(2)</sup></b> ATP CLP00<br>Forordning nr. 1272/2008 Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fare                                                | 10 - <30 %    |
| CAS: 106-97-8<br>EC: 203-448-7<br>Indeks: 601-004-00-0<br>REACH: 01-2119474691-32-XXXX      | <b>butan<sup>(2)</sup></b> ATP CLP00<br>Forordning nr. 1272/2008 Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fare                                                 | 10 - <30 %    |
| CAS: 75-28-5<br>EC: 200-857-2<br>Indeks: 601-004-00-0<br>REACH: 01-2119485395-27-XXXX       | <b>butan<sup>(2)</sup></b> ATP CLP00<br>Forordning nr. 1272/2008 Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fare                                                 | 10 - <30 %    |
| CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0<br>Indeks: 603-014-00-0<br>REACH: 01-2119475108-36-XXXX      | <b>2-butoxyethanol<sup>(1)</sup></b> ATP ATP15<br>Forordning nr. 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H332; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Advarsel       | 1 - <2,5 %    |
| CAS: 68608-26-4<br>EC: 271-781-5<br>Indeks: Ikke anvendelig<br>REACH: 01-2119527859-22-XXXX | <b>Sulfonic acids, petroleum, sodium salts<sup>(1)</sup></b> Autoklassificering<br>Forordning nr. 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319 - Advarsel                    | 1 - <2,5 %    |

<sup>(1)</sup> Stoffet er sundheds- og miljøskadeligt, og det opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878

<sup>(2)</sup> Frivilligt nummeret stof, der ikke opfylder nogle af kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878

For at få flere oplysninger om stoffernes farlighed henvises til punkt 11, 12 og 16.

\*\* Ændringer i forhold til den tidligere version

### PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Symptomerne ved en forgiftning kan vise sig efter eksponering, derfor skal der i tilfælde af tvivl ved direkte eksponering for kemikaliet eller fortsat utilpashed søges omgående lægehjælp, og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

##### Ved inhalering:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved indånding, alligevel, i tilfælde af symptomer på forgiftning, skal den påvirkede person fjernes fra eksponeringsområdet og have frisk luft. Søg lægehjælp hvis symptomerne fortsætter.

##### Ved kontakt med huden:

Tag forurenet tøj og sko af, skyl huden eller giv den påvirkede person et brusebad hvis nødvendigt med rigeligt vand og neutral sæbe. I tilfælde af alvorlig påvirkning skal der søges lægehjælp. Hvis blandingen giver forbrændinger eller forfrysninger, bør tøjet ikke tages af da det kan gøre skaden værre hvis den er klæbet fast til huden. I tilfælde af at der dannes vabler på huden, må de ikke sprænges da det øger risikoen for infektion.

##### Ved kontakt med øjnene:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

**Performance X3 - Aerosol**

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

**PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (Fortsættes)**

Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigeligt lunkent vand, undgå at den påvirkede person gnider eller lukker øjnene. I tilfælde af at den påvirkede person bruger kontaktlinser, skal de udtages med mindre de er klæbet fast til øjnene, ellers kan de forårsage yderligere skade. Under alle omstændigheder, efter skyllingen, skal der omgående søges lægehjælp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

**Ved indtagelse/aspiration:**

Fremkald ikke opkast, hvis der forekommer opkast skal hovedet bøjes fremad for at undgå kvælning. Hold den påvirkede person i ro. Skyl mund og svælg, da der er mulighed for at de påvirkes af indtagelsen.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:**

De akutte og forsinkede effekter er angivet i punkt 2 og 11.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:**

Ikke relevant

**PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE****5.1 Slukningsmidler:****Egnede slukningsmidler:**

Der foretrækkes universelle pulver-slukkere (pulver ABC), som alternativ kan der bruges fysisk skum eller kuldioxid slukkere (CO<sub>2</sub>), i henhold til reglerne for installationer til brandslukning.

**Uegnede slukningsmidler:**

DET ANBEFALES IKKE at bruge en vandstråle som brandslukningsmiddel.

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:**

Som et resultat af forbrændingen eller den termiske nedbrydning, dannes der reaktive biprodukter som kan være meget giftige og hermed udgøre en stor risiko for helbredet.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab:**

I henhold til brandens størrelse kan det være nødvendigt at anvende beskyttelsestøj og personligt åndedrætsværn. Der skal være udstyr til håndtering af nødstilfælde til rådighed (ildhæmmende tæpper, bærbar førstehjælpskasse,...).

**Ekstra bestemmelser:**

Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen og databladene vedrørende ulykker og andre nødstilfælde. Udelad enhver antændelseskilde. I tilfælde af brand, nedkøles beholdere og tanke til opbevaring af produkter som kan antændes, eksplodere eller BLEVE ved tilstedeværelse af høje temperaturer. Undgå spild af produkterne der anvendes til brandslukning i vandmiljøet.

**PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:****For ikke-indsatspersonel:**

Afskærm altid udslip når dette ikke udgør en ekstra fare for personer som udfører denne funktion. I tilfælde af mulig eksponering for det spildte produkt er det obligatorisk at anvende personligt beskyttelsesudstyr (se punkt 8). Evakuer området og hold personer uden beskyttelsesudstyr væk.

**For indsatspersonel:**

Se punkt 8.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Produktet er ikke klassificeret som miljøskadeligt. Hold væk fra afløb, vandløb og grundvand.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Anbefales det at:

Absorber udslippet med sand eller inertiserende middel og anbring et sikkert sted. Må ikke absorberes med savsmuld eller andre brændbare absorptionsmidler. For enhver overvejelse vedrørende fjernelse se punkt 13.

**6.4 Henvvisning til andre punkter:**

Se punkt 8 og 13.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Performance X3 - Aerosol

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

### PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

##### A.- Grundlæggende forholdsregler

Overhold den gældende lovgivning vedrørende forebyggelse af arbejdsrisici med hensyn til manuel håndtering af ladninger. Hold orden, rengør og fjern med sikre metoder (punkt 6).

##### B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner.

Produktet er ikke brændbart under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug. Det anbefales at håndtere ved langsomme hastigheder for at undgå dannelse af elektrostatisk ladning, som kan påvirke brændbare produkter. Se punkt 10 for forhold og stoffer som bør undgås.

##### C.- Tekniske anbefalinger for at forebygge ergonomiske og toksikologiske risici.

For at nedsætte risikoen i forbindelse med løft af beholderen som indeholder produktet anbefales det at: placere fødderne adskilt indtil der opnås en stabil stilling, holde genstanden så tæt som muligt ind til kroppen, løfte vægten gradvist og uden rysten, ikke dreje overkroppen mens der løftes (det anbefales at dreje fødderne). Ikke spise eller drikke under håndteringen, og vaske hænder med passende rengøringsmidler efter håndtering.

##### D.- Tekniske anbefalinger til at forebygge miljørisici

Det anbefales at opbevare absorberende materiale nær ved produktet (se punkt 6.3)

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

##### A.- Tekniske forholdsregler for opbevaring

Opbevares køligt, tørt og med god ventilation

##### B.- Grundlæggende forhold for opbevaring.

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med madvarer. For yderligere oplysninger se punkt 10.5

#### 7.3 Særlige anvendelser:

Bortset fra indikationerne som angives, er det ikke nødvendigt at udføre nogen speciel anbefaling med hensyn til brug af dette produkt.

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### 8.1 Kontrolparametre:

Stoffer hvis grænseværdier for eksponering skal kontrolleres i arbejdsmiljøet:

BEK nr. 2203 af 29. november 2021:

| Identificering                                 |              | Grænseniveauer for miljø |                        |  |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--|
| Propan<br>CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9           | OEL (8h)     | 1000 ppm                 | 1800 mg/m <sup>3</sup> |  |
|                                                | OEL (15 min) | 2000 ppm                 | 3600 mg/m <sup>3</sup> |  |
| butan<br>CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7           | OEL (8h)     | 500 ppm                  | 1200 mg/m <sup>3</sup> |  |
|                                                | OEL (15 min) | 1000 ppm                 | 2400 mg/m <sup>3</sup> |  |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 | OEL (8h)     | 20 ppm                   | 98 mg/m <sup>3</sup>   |  |
|                                                | OEL (15 min) | 40 ppm                   | 196 mg/m <sup>3</sup>  |  |

#### DNEL (Arbejdstagere):

| Identificering                                                                                     |            | Kort eksponering         |                           | Lange eksponering      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                    |            | Systemisk                | Lokale                    | Systemisk              | Lokale                  |
| Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-48-9<br>EC: 265-150-3 | Oral       | Ikke relevant            | Ikke relevant             | Ikke relevant          | Ikke relevant           |
|                                                                                                    | Hud        | Ikke relevant            | Ikke relevant             | Ikke relevant          | Ikke relevant           |
|                                                                                                    | Inhalering | 1286,4 mg/m <sup>3</sup> | 1066,67 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant          | 837,5 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                  | Oral       | Ikke relevant            | Ikke relevant             | Ikke relevant          | Ikke relevant           |
|                                                                                                    | Hud        | 89 mg/kg                 | Ikke relevant             | 125 mg/kg              | Ikke relevant           |
|                                                                                                    | Inhalering | 1091 mg/m <sup>3</sup>   | 246 mg/m <sup>3</sup>     | 98 mg/m <sup>3</sup>   | Ikke relevant           |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts<br>CAS: 68608-26-4<br>EC: 271-781-5                        | Oral       | Ikke relevant            | Ikke relevant             | Ikke relevant          | Ikke relevant           |
|                                                                                                    | Hud        | Ikke relevant            | Ikke relevant             | 3,33 mg/kg             | Ikke relevant           |
|                                                                                                    | Inhalering | Ikke relevant            | Ikke relevant             | 0,66 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant           |

#### DNEL (Befolkning):

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Performance X3 - Aerosol

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (Fortsættes)

| Identificering                                                                                     |            | Kort eksponering       |                       | Lange eksponering      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                    |            | Systemisk              | Lokale                | Systemisk              | Lokale                   |
| Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-48-9<br>EC: 265-150-3 | Oral       | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant          | Ikke relevant            |
|                                                                                                    | Hud        | Ikke relevant          | Ikke relevant         | Ikke relevant          | Ikke relevant            |
|                                                                                                    | Inhalering | 1152 mg/m <sup>3</sup> | 640 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant          | 178,57 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                  | Oral       | Ikke relevant          | Ikke relevant         | 6,3 mg/kg              | Ikke relevant            |
|                                                                                                    | Hud        | 89 mg/kg               | Ikke relevant         | 75 mg/kg               | Ikke relevant            |
|                                                                                                    | Inhalering | 426 mg/m <sup>3</sup>  | 147 mg/m <sup>3</sup> | 59 mg/m <sup>3</sup>   | Ikke relevant            |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts<br>CAS: 68608-26-4<br>EC: 271-781-5                        | Oral       | Ikke relevant          | Ikke relevant         | 0,833 mg/kg            | Ikke relevant            |
|                                                                                                    | Hud        | Ikke relevant          | Ikke relevant         | 1,667 mg/kg            | Ikke relevant            |
|                                                                                                    | Inhalering | Ikke relevant          | Ikke relevant         | 0,33 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant            |

#### PNEC:

| Identificering                                                              |                 |                 |                      |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|-----------------|
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                           | STP             | 463 mg/L        | Ferskvand            |  | 8,8 mg/L        |
|                                                                             | Jord            | 2,33 mg/kg      | Havvand              |  | 0,88 mg/L       |
|                                                                             | Intermitterende | 26,4 mg/L       | Sediment (Ferskvand) |  | 34,6 mg/kg      |
|                                                                             | Oral            | 0,02 g/kg       | Sediment (Havvand)   |  | 3,46 mg/kg      |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts<br>CAS: 68608-26-4<br>EC: 271-781-5 | STP             | 100 mg/L        | Ferskvand            |  | 1 mg/L          |
|                                                                             | Jord            | 868700000 mg/kg | Havvand              |  | 1 mg/L          |
|                                                                             | Intermitterende | 10 mg/L         | Sediment (Ferskvand) |  | 723500000 mg/kg |
|                                                                             | Oral            | 0,016667 g/kg   | Sediment (Havvand)   |  | 723500000 mg/kg |

#### 8.2 Eksponeringskontrol:

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Som en forebyggende foranstaltning anbefales brug af grundlæggende individuelt beskyttelsesudstyr, med det tilsvarende "CE-mærke". For flere oplysninger om personligt beskyttelsesudstyr (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse,...) kan du se informationsfolderen der leveres af fabrikanten af PV. Indikationerne i dette punkt henviser til det rene produkt. Beskyttelsesforholdsreglerne for det fortyndede produkt kan variere i henhold til fortyndelsesgraden, brug, anvendelsesmetode, osv. For at afgøre forpligtelsen til at installere nødbrusere og/eller øjenbad på lagrene, skal man tage højde for bestemmelsen der henviser til opbevaring af kemikalier, som gælder for hver sag. For flere oplysninger se punkt 7.1 og 7.2.

B.- Åndedrætsværn.

| Piktogram                                                                                                                     | PV                                            | Mærkning                                                                                       | CEN-regler          | Observationer                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk brug af beskyttelsesmaske | Beskyttelsesmaske til filtrering af partikler | <br>CAT III | EN 149:2001+A1:2009 | Udskift når der bemærkes en stigning i modstanden ved indånding. |

C.- Specifik håndbeskyttelse.

| Piktogram                                                                                                                   | PV                                       | Mærkning                                                                                       | CEN-regler                                                                  | Observationer                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af hænderne | Beskytteshandsker til kemisk beskyttelse | <br>CAT III | EN ISO 374-1:2016+A1:2018<br>EN 16523-1:2015+A1:2018<br>EN 420:2004+A1:2010 | Gennemtrængningstiden angivet af fabrikanten skal være højere end tiden til anvendelse af produktet. Anvend ikke beskyttende creme efter at produktet har været i kontakt med huden. |

Da produktet er en blanding af forskellige materialer, kan modstanden af handskematerialet ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves forud for påførslen.

D.- Øjen- og ansigtbeskyttelse

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Performance X3 - Aerosol

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (Fortsættes)

| Piktogram                                                                                                                 | PV           | Mærkning                                                                          | CEN-regler                                                    | Observationer                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af ansigtet | Ansigtsskærm |  | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Rengør dagligt og desinficer med jævne mellemrum i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger. |

#### E.- Kropsbeskyttelse

| Piktogram                                                                                                                 | PV                                                                                 | Mærkning                                                                          | CEN-regler                                                                                                                                        | Observationer                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af kroppen  | Antistatisk og brandsikkert beskyttelsestøj til kemisk beskyttelse                 |  | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Kun til arbejdsbrug. Rengør med jævne mellemrum i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger. |
| <br>Obligatorisk beskyttelse af fødderne | Sikkerhedssko med antistatiske egenskaber og varmeafvisende til kemisk beskyttelse |  | EN ISO 13287:2013<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                         | Udskift støvlerne ved det mindste tegn på skade.                                                  |

#### F.- Yderligere nødforanstaltninger

| Nødløsning                                                                                       | Standarder                                      | Nødløsning                                                                                       | Standarder                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Nødbruser | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Øjenvask | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

I henhold til den fælles lovgivning til beskyttelse af miljøet, anbefales det at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet. For yderligere oplysninger se punkt 7.1.D

#### Flygtige organiske sammensætninger:

I overensstemmelse med Direktiv 2010/75/EU, har dette produkt de følgende egenskaber:

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| V.O.C (Forsyning):              | 77,5 % vægt                         |
| V.O.C.koncentrering ved 20 °C:  | 513,8 kg/m <sup>3</sup> (513,8 g/L) |
| Gennemsnitsantal af kulstoffer: | Ikke relevant                       |
| Gennemsnitsvægt af molekyle:    | Ikke relevant                       |

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

For at udfylde oplysningerne skal du produktets datablad/specifikationsblad.

##### Fysisk udseende:

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Fysisk tilstand ved 20 °C: | Aerosol                             |
| Udseende:                  | Olieagtig                           |
| Farve:                     | Ifølge afmærkningerne på emballagen |
| Lugt:                      | Karakteristisk                      |
| Lugttærskel:               | Ikke relevant *                     |

##### Flygtighed:

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | -42 - 205 °C (Drivmiddel) |
|---------------------------------------------|---------------------------|

\*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Performance X3 - Aerosol

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (Fortsættes)

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Damptryk ved 20 °C:                           | 350000 Pa             |
| Damptryk ved 50 °C:                           | Ikke relevant *       |
| Fordampningshastighed ved 20 °C:              | Ikke relevant *       |
| <b>Beskrivelse af produktet:</b>              |                       |
| Tæthed ved 20 °C:                             | 700 kg/m <sup>3</sup> |
| Relativ tæthed ved 20 °C:                     | 0,7                   |
| Dynamisk viskositet ved 20 °C:                | Ikke relevant *       |
| Kinematisk viskositet ved 20 °C:              | Ikke relevant *       |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C:              | Ikke relevant *       |
| Koncentration:                                | Ikke relevant *       |
| pH:                                           | Ikke relevant *       |
| Tæthed af damp ved 20 °C:                     | Ikke relevant *       |
| oktanol/vand-fordelingskoefficient ved 20 °C: | Ikke relevant *       |
| Opløselighed i vand ved 20 °C:                | Ikke relevant *       |
| Opløselighedsegenskab:                        | Uopløselig i vand     |
| Nedbrydningsstemperatur:                      | Ikke relevant *       |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                       | Ikke relevant *       |
| Beholderens tryk:                             | Ikke relevant *       |
| <b>Brændbarhed:</b>                           |                       |
| Flammepunkt:                                  | Ikke anvendelig       |
| Antændelighed (fast stof, luftart):           | Ikke relevant *       |
| Selvantændelsestemperatur:                    | Ikke relevant *       |
| Nedre grænse for brændbarhed:                 | 0,6 % Mængde          |
| Øvre grænse for brændbarhed:                  | 10,9 % Mængde         |
| <b>Partikelegenskaber:</b>                    |                       |
| Median af ækvivalentdiameter:                 | Ikke anvendelig       |

#### 9.2 Andre oplysninger:

##### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser:

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eksplorative egenskaber:                                    | Ikke relevant * |
| Oxiderende egenskaber:                                      | Ikke relevant * |
| Metalætsende:                                               | Ikke relevant * |
| Forbrændingsvarme:                                          | Ikke relevant * |
| Aerosoler-procentdel (i masse) af brandfarlige komponenter: | Ikke relevant * |

##### Andre sikkerhedskarakteristika:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Overfladespænding ved 20 °C: | Ikke relevant * |
| Brydningsindeks:             | Ikke relevant * |

\*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

### PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1 Reaktivitet:

Der forventes ikke farlige reaktioner hvis de tekniske vejledninger for opbevaring af kemiske stoffer overholdes. Se punkt 7.

#### 10.2 Kemisk stabilitet:

Kemisk stabilt under forhold angivet for opbevaring, håndtering og brug.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –



**Performance X3 - Aerosol**

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

**PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET (Fortsættes)****10.3 Risiko for farlige reaktioner:**

Under de angivne forhold, forventes ingen farlige reaktioner som kan give overdrevent tryk eller temperaturer.

**10.4 Forhold, der skal undgås:**

Gældende lovgivning for håndtering og lagring ved stuetemperatur:

| Stød og gnidning | Kontakt med luften | Opvarmning         | Sollys                 | Fugtighed       |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig    | Risiko for hævelse | Undgå direkte incidens | Ikke anvendelig |

**10.5 Materialer, der skal undgås:**

| Syrer              | Vand            | Brandnærende materialer | Brændbare materialer | Andet                                  |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Undgå stærke syrer | Ikke anvendelig | Undgå direkte incidens  | Ikke anvendelig      | Undgå alkaliske midler og stærke baser |

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**

Se punkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at for at lære nedbrydningsprodukterne at kende. Afhængigt af forholdene for nedbrydning, kan der som et resultat af samme blive frigivet komplekse sammensætninger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO<sub>2</sub>), kuloxid og andre organiske sammensætninger.

**PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:**

Der findes ingen forsøgsdata om blandingen vedrørende de toksikologiske egenskaber

Indeholder glycoler, mulighed for skadelige indvirkninger på helbredet, derfor anbefales det ikke at indånde dampene over en længere periode

**Farlige sundhedsmæssige konsekvenser:**

I tilfælde af gentagende eller vedvarende eksponering, eller i koncentrationer større end dem bestemt af de professionelle grænser for eksponering, kan det resultere i sundhedsmæssige konsekvenser i henhold til eksponeringsvejen:

**A- Indtagelse (akut virkning):**

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indtagelse. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**B- Inhalering (akut virkning):**

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indånding. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**C- Kontakt med hud og øjne (akut virkning):**

- Kontakt med huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved kontakt med huden. For flere oplysninger se punkt 3.
- Kontakt med øjnene: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**D- Carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktionstoksicitet:**

- Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med de beskrevne effekter. For flere oplysninger se punkt 3.  
IARC: Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, < 0.1 % EC 200-753-7 (3); 2-butoxyethanol (3)
- Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**E- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –



## Performance X3 - Aerosol

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Fortsættes)

- Påvirkning af åndetrætsorganer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med sensibiliserende effekter. For flere oplysninger se punkt 3.
- Påvirkning af huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### F- Enkel STOT-eksponering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### G- Gentagne STOT-eksponeringer:

- Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Hud: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

#### H- Aspirationsfare:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### Andre oplysninger:

Ikke relevant

#### Specifik toksikologisk information for stofferne:

| Identificering                                                                                     | Akut giftighed  |                | Form  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
| Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-48-9<br>EC: 265-150-3 | LD50 oral       | 15000 mg/kg    | Rotte |
|                                                                                                    | LD50 hud        | 3160 mg/kg     | Kanin |
|                                                                                                    | LC50 inhalering | Ikke relevant  |       |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                  | LD50 oral       | 1200 mg/kg     | Rotte |
|                                                                                                    | LD50 hud        | 3000 mg/kg     | Kanin |
|                                                                                                    | LC50 inhalering | 11 mg/L (ATEi) |       |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts<br>CAS: 68608-26-4<br>EC: 271-781-5                        | LD50 oral       | >5000 mg/kg    | Rotte |
|                                                                                                    | LD50 hud        | >5000 mg/kg    | Kanin |
|                                                                                                    | LC50 inhalering | Ikke relevant  |       |
| butan<br>CAS: 106-97-8<br>EC: 203-448-7                                                            | LD50 oral       | Ikke relevant  |       |
|                                                                                                    | LD50 hud        | Ikke relevant  |       |
|                                                                                                    | LC50 inhalering | 658 mg/L (4 h) | Rotte |

#### 11.2 Oplysninger om andre farer:

##### Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

\*\* Ændringer fra tidligere version

Ikke relevant

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Performance X3 - Aerosol

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

### PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER \*\*

Der findes ingen tilgængelige forsøgsdata for blandingen med hensyn til de økotoxikologiske egenskaber.

#### 12.1 Toksicitet:

##### Akut giftighed:

| Identificering                                                                                     | Koncentration |                  | Art                             | Form    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-48-9<br>EC: 265-150-3 | LC50          | 2200 mg/L (96 h) | Pimephales promelas             | Fisk    |
|                                                                                                    | EC50          | 1000 mg/L (96 h) | Daphnia magna                   | Skaldyr |
|                                                                                                    | EC50          | Ikke relevant    |                                 |         |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                  | LC50          | 1490 mg/L (96 h) | Lepomis macrochirus             | Fisk    |
|                                                                                                    | EC50          | 1815 mg/L (48 h) | Daphnia magna                   | Skaldyr |
|                                                                                                    | EC50          | 911 mg/L (72 h)  | Pseudokirchneriella subcapitata | Alger   |

##### Langtidstoksicitet:

| Identificering                                 | Koncentration |          | Art           | Form    |
|------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------|
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 | NOEC          | 100 mg/L | Danio rerio   | Fisk    |
|                                                | NOEC          | 100 mg/L | Daphnia magna | Skaldyr |

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed:

| Identificering                                                                                     | Nedbrydelighed |               | Bionedbrydelighed |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-48-9<br>EC: 265-150-3 | BOD5           | Ikke relevant | Koncentration     | Ikke relevant |
|                                                                                                    | COD            | Ikke relevant | Periode           | 28 dage       |
|                                                                                                    | BOD5/COD       | Ikke relevant | % Bionedbrydelig  | 89,9 %        |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                  | BOD5           | 0,71 g O2/g   | Koncentration     | 100 mg/L      |
|                                                                                                    | COD            | 2,2 g O2/g    | Periode           | 14 dage       |
|                                                                                                    | BOD5/COD       | 0,32          | % Bionedbrydelig  | 96 %          |

#### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

| Identificering                          | Potentiale for bioakkumulering |         |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Propan<br>CAS: 74-98-6<br>EC: 200-827-9 | BCF                            | 13      |
|                                         | Log POW                        | 2,86    |
|                                         | Potentiale                     | Lav     |
| butan<br>CAS: 106-97-8<br>EC: 203-448-7 | BCF                            | 33      |
|                                         | Log POW                        | 2,89    |
|                                         | Potentiale                     | Moderat |
| butan<br>CAS: 75-28-5<br>EC: 200-857-2  | BCF                            | 27      |
|                                         | Log POW                        | 2,76    |
|                                         | Potentiale                     | Lav     |

\*\* Ændringer i forhold til den tidligere version

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

**Performance X3 - Aerosol**

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

**PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER \*\* (Fortsættes)**

| Identificering  | Potentiale for bioakkumulering |      |
|-----------------|--------------------------------|------|
| 2-butoxyethanol | BCF                            | 3    |
| CAS: 111-76-2   | Log POW                        | 0,83 |
| EC: 203-905-0   | Potentiale                     | Lav  |

**12.4 Mobilitet i jord:**

| Identificering                                                                                     | Absorption/desorption |                      | Flygtighed  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, < 0.1 % EC 200-753-7<br>CAS: 64742-48-9<br>EC: 265-150-3 | Koc                   | 100                  | Henry       | Ikke relevant                    |
|                                                                                                    | Konklusion            | Høj                  | Tør jord    | Ikke relevant                    |
|                                                                                                    | Overfladespænding     | Ikke relevant        | Fugtig jord | Ikke relevant                    |
| Propan<br>CAS: 74-98-6<br>EC: 200-827-9                                                            | Koc                   | 460                  | Henry       | 71636,78 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                                                                                    | Konklusion            | Moderat              | Tør jord    | Ja                               |
|                                                                                                    | Overfladespænding     | 7,02E-3 N/m (25 °C)  | Fugtig jord | Ja                               |
| butan<br>CAS: 106-97-8<br>EC: 203-448-7                                                            | Koc                   | 900                  | Henry       | 96258,75 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                                                                                    | Konklusion            | Lav                  | Tør jord    | Ja                               |
|                                                                                                    | Overfladespænding     | 1,187E-2 N/m (25 °C) | Fugtig jord | Ja                               |
| butan<br>CAS: 75-28-5<br>EC: 200-857-2                                                             | Koc                   | 35                   | Henry       | 120576,75 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                                    | Konklusion            | Meget høj            | Tør jord    | Ja                               |
|                                                                                                    | Overfladespænding     | 9,84E-3 N/m (25 °C)  | Fugtig jord | Ja                               |
| 2-butoxyethanol<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0                                                  | Koc                   | 8                    | Henry       | 1,621E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                                                                                    | Konklusion            | Meget høj            | Tør jord    | Nej                              |
|                                                                                                    | Overfladespænding     | 2,729E-2 N/m (25 °C) | Fugtig jord | Ja                               |

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:**

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

**12.7 Andre negative virkninger:**

Ikke beskrevet

\*\* Ændringer i forhold til den tidligere version

**PUNKT 13: BORTSKAFFELSE**

**13.1 Metoder til affaldsbehandling:**

| Kode | Beskrivelse | Type affaldsprodukt (Forordning (EU) nr. 1357/2014) |
|------|-------------|-----------------------------------------------------|
|------|-------------|-----------------------------------------------------|

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Performance X3 - Aerosol

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

### PUNKT 13: BORTSKAFFELSE (Fortsættes)

16 05 04\*

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

Farlig

#### Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):

HP3 Brandfarlig

#### Affaldshåndtering (bortskaffelse og vurdering):

Konsulter den ansvarlige for affaldshåndtering med henblik på vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med Bilag I og Bilag II (direktiv 2008/98/EF). I overensstemmelse med koderne 15 01 (2014/955/EU) og såfremt beholderen har været i direkte kontakt med produktet, skal den håndteres ligesom produktet. I modsat fald skal den håndteres som ufarligt affald. Det frarådes at afskaffe produktet i afløbet. Se indskrift 6.2.

#### Lovgivningsmæssige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter:

I overensstemmelse med Bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) samles de fælles eller statslige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter.

EU-lovgivning: Direktiv 2008/98/EF og 2014/955/EU. Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014.

Dansk lovgivning: Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, Bekendtgørelse nr 1632 af 21/12/2010 om affald, Bekendtgørelse nr 224 af 07/03/2011 om affald, Bekendtgørelse nr 1415 af 12/12/2011 om affald, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald, BEK nr 703 af 27/06/2012, Bekendtgørelse nr 1309 af 18/12/2012 om affald."

### PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

#### Landtransport af farligt gods:

Underlagt ADR 2021 og RID 2021:



- |                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer:</b>                            | UN1950             |
| <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:</b>                            | AEROSOLS           |
| <b>14.3 Transportfareklasse(r):</b>                               | 2                  |
| Etiketter:                                                        | 2.1                |
| <b>14.4 Emballagegruppe:</b>                                      | N/A                |
| <b>14.5 Miljøfarer:</b>                                           | Nej                |
| <b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>              |                    |
| Særlige bestemmelser:                                             | 190, 327, 344, 625 |
| Restriktionskode i tunneller:                                     | D                  |
| Fysiske og kemiske egenskaber:                                    | se punkt 9         |
| Begrænsede mængder:                                               | 1 L                |
| <b>14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:</b> | Ikke relevant      |

#### Søtransport af farligt gods:

Underlagt IMDG 39-18:



- |                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer:</b>                            | UN1950                      |
| <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:</b>                            | AEROSOLS                    |
| <b>14.3 Transportfareklasse(r):</b>                               | 2                           |
| Etiketter:                                                        | 2.1                         |
| <b>14.4 Emballagegruppe:</b>                                      | N/A                         |
| <b>14.5 Marine pollutant:</b>                                     | Nej                         |
| <b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>              |                             |
| Særlige bestemmelser:                                             | 63, 959, 190, 277, 327, 344 |
| EmS kode:                                                         | F-D, S-U                    |
| Fysiske og kemiske egenskaber:                                    | se punkt 9                  |
| Begrænsede mængder:                                               | 1 L                         |
| Segregationsgruppe:                                               | Ikke relevant               |
| <b>14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:</b> | Ikke relevant               |

#### Lufttransport af farligt gods:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Performance X3 - Aerosol

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

### PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER (Fortsættes)

Underlagt IATA/ICAO 2022:



- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** UN1950  
**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** AEROSOLS  
**14.3 Transportfareklasse(r):** 2  
 Etiketter: 2.1  
**14.4 Emballagegruppe:** N/A  
**14.5 Miljøfarer:** Nej  
**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**  
 Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9  
**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant

### PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Stoffer som er kandidater til godkendelse i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Ikke relevant

Stoffer omfattet af Bilag XIV i REACH (liste over godkendelser) og udløbsdato: Ikke relevant

Forordning (CE) 1005/2009, vedrørende stoffer som skader ozonlaget: Ikke relevant

Artikel 95, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012: Ikke relevant

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: Ikke relevant

#### Seveso III:

| Deling | Beskrivelse            | Laveste krav | Højeste krav |
|--------|------------------------|--------------|--------------|
| P3a    | BRANDFARLIGE AEROSOLER | 150          | 500          |

#### Restriktioner for markedsføring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (Bilag XVII i forordningen REACH, etc.):

Må ikke anvendes i: —dekوراتionsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre —spøg og skæmt-artikler —spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.

#### Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljøet:

Det anbefales at anvende oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad som baggrund for en arbejdsplads' kemiske risikovurdering (kemisk APV) med henblik på at fastslå de nødvendige forholdsregler til forebyggelse af risici i forbindelse med håndtering, brug, opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

#### Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (MAL):

1-2

Produktet indeholder lavt kogende væsker.

#### Anden lovgivning:

Lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, som ændret ved lov nr. 806 af 9. juni 2020 og ved lov nr. 2214 af 29. december 2020.

Bekendtgørelse nr. 1388 af 25. november 2015 om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål.

Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegrænsning).

Bekendtgørelse nr. 1493 af 12/12/2013 om ændring af bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, sidst ændret ved lov nr. 782 af 04/05/2021.

Bekendtgørelse nr. 839 af 10/06/2020 om produktsikkerhed i almindelighed og koordination mellem kontrolmyndigheder.

Bekendtgørelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

Bekendtgørelse nr. 1426 af 28/06/2021 om grænseværdier for stoffer og materialer.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

**Performance X3 - Aerosol**

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

**PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING (Fortsættes)**

EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter  
EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske og rengøringsmidler  
Kommissionens forordning (EF) nr. 551/2009 af 25. juni 2009 om ændring af bilag V og VI til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske og rengøringsmidler (dispensation for overfladeaktive stoffer)  
Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2006 af 20. juni 2006 om ændring af bilag III og VII til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske og rengøringsmidler  
Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler  
Kommissionens direktiv 94/1/EF af 6. januar 1994 om teknisk tilnærmelse af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilpasning af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler  
Kommissionens direktiv 2008/47/EF af 8. april 2008 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler  
Kommissionens direktiv 2013/10/EU af 19. marts 2013 om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger  
KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/2037 af 21. november 2016 om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF for så vidt angår det tilladte maksimaltryk i aerosoler og med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:**

Leverandøren har ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

**PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER****Gældende lovgivning for sikkerhedsdatablade:**

Dette sikkerhedsdatablad er udviklet i henhold til Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878.

**Modificeringer knyttet til det forudgående sikkerhedskort, som vedrører måder hvorpå man håndterer risici.:**

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER (PUNKT 3, PUNKT 12):

- Tilføjede stoffer  
butan (75-28-5)

Forordning nr. 1272/2008 (CLP) (PUNKT 2, PUNKT 16):

- Sikkerhedssætninger

**Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i punkt 2:**

H222: Yderst brandfarlig aerosol.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

**Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i punkt 3:**

De angivne formuleringer henviser ikke til produktet selv men er kun til orientering og henviser til de enkelte elementer, der fremgår af punkt 3

**Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H302+H332 - Fariig ved indtagelse eller indånding.

Asp. Tox. 1: H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

Flam. Gas 1A: H220 - Yderst brandfarlig gas.

Press. Gas: H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Skin Irrit. 2: H315 - Forårsager hudirritation.

**Rådgivning i relation til uddannelse:**

Grundlæggende uddannelse anbefales for at forebygge risici til personale som skal håndtere dette produkt med henblik på at lette forståelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt evt. mærkning af produktet.

**Vigtigste bibliografiske kilder:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Forkortelser og akronymer:**

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

**Performance X3 - Aerosol**

Print: 04-08-2022

Udstedelsesdato: 08-07-2015

Kontrol: 04-08-2022

Version: 5 (erstatte 4)

**PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER (Fortsættes)**

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej  
IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods  
IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning  
ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart  
COD: Kemisk iltforbrug (KI)  
BOD5: Femdøgns biokemisk iltforbrug  
BCF: Biokoncentrationsfaktor  
DL50: Dødelig middeldosis  
LC50: Middel letal koncentration  
EC50: gennemsnitlig effektiv koncentration  
Log POW: logaritme octanol/vandfordelingskoefficient  
Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof  
UFI: unik formelidentifikator  
IARC: Internationale Kræftforskningscenter

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på kilder, teknisk viden samt gældende europæisk og national lovgivning – dog uden garanti for deres nøjagtighed. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for produktets egenskaber, men giver nogle holdepunkter for sikker omgang med dette produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Arbejdsmetoden og betingelserne for brugere af dette produkt er uden for vores kendskab og kontrol. Det er i sidste ende altid brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for at overholde lovgivningens bestemmelser med hensyn til håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemikalier. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad henviser alene til dette produkt, og oplysningerne kan ikke uden videre overføres på andre produkter.

– SLUT PÅ SIKKERHEDSDATABLAD –