

OK Tubrodur 15.52 FCAW

Type Rutil

Beskrivelse

OK Tubrodur 15.52 er en rørtråd til hårdpåsvejsning med CO₂ i dimensioner Ø1,6-2,4 mm. (Rørtråden kan om nødvendigt svejse uden beskyttelsesgas). Dimensionerne Ø3-4 mm anvendes til pulversvejsning med OK Flux 10.71. Anvendelsesområde: OK Tubrodur 15.52 anvendes, hvor der stilles de højeste krav om slidstyrke.

Som eksempler kan nævnes: asfaltmaskiner, affaldskværne, betonmaskiner, briketpressere, brøndbor, gravemaskineskovle og -tænder, kopelevatorer, kædetransportører, knuserkæber, landbrugsredskaber, mixerblade, preplader, stempler for dieselmotorer, skovbrugsredskaber, slidnet, sneglebor, valser, ælteværker m.v.

Svejsestrøm

DC+



Klassifikationer

EN 14700 T Fe6

Svejsemetalanalyse i ca. %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Al
0,4	0,3	1,2	5,0	1,2	0,6

Mekaniske egenskaber, typiske

Hårdhed, ubehandlet	550 - 650 Hv
Bearbejdelig	Kun slibning
Slagbestandig	God
Slidstærk	Meget God

Godkendelser

Sepros UNA 485184

Retningsgivende data for strøm, spænding og økonomi

Ø, mm	Strøm, A	Buespænding, V
1,6	200-300	28-36