

SIKKERHEDSDATABLAD

i hht. EF 1907/2006, rev. 2010



1. **PRODUKT:** MAXI 3 G **VARENr.: 11111**
TYPE: Alkalisk grovrengøringsmiddel
PRODUCENT: Besma International Chem A/S, Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle.
Tlf: +45 75857433. (Træffes fra 8-16). Fax: +45 75857532.
E-mail: besma@besma.dk

Udarbejdet: 30.05.2007/GJP

Version: 8


Revideret: 03.08.2011/JF

PR.nr.: 1209827

2. FAREIDENTIFIKATION:

Klassificeret som lokalirriterende for øjne og hud.

Faresymbol: Xi



Lokalirriterende

R-sætning 36/38: Irriterer øjnene og huden.

S-sætning 26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

3. INDHOLDSSTOFFER:

(Klassificerede, se pkt. 16)	Indhold w/w%	Klassificering	EINECS nr.
Fedtsyre	0 - 10	Xi; R36/38	262-978-7
(2-methoxymethylethoxy)propanol	0 - 10	-	252-104-2
Dinatriummetasilikat, pentahydrat	0 - 5	C, Xi; R34-37	229-912-9
C9-11 Alkoholethoxylat (Cas nr. 68439-46-3)	0 - 5	Xi; R41-R38	Polymer
Natriumlaurylethersulfat	0 - 5	Xi; R36/38	500-223-8
Kaliumhydroxyd	0 - 2	C, Xn; R35-22	215-185-3
Benzylbenzoat	0 - 1	Xn, Xi; R22-43	204-402-9

4. FØRSTEHJÆLP:

Øjenkontakt: Skyl øjet grundigt med vand i minimum 15 min. Søg læge hvis irritationen varer ved.
Indånding: Skyl mundhulen med vand og puds evt. næsen.
Indtagelse: Drik rigeligt vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl straks med rigeligt vand.
Forbrænding: -

5. FORHOLDSREGLER VED BRAND:

Ingen særlige. Produktet kan ikke brænde.

6. FORHOLDSREGLER VED SPILD/UDSLIP:

Spild opsamles med sugende materiale (f.eks. sand el. savsmuld). Herefter spules med rigeligt vand.
Undgå udløb til kloak eller vandløb. Skridfare ved sæberester. Anvend handsker og beskyttelsesbriller under arbejdet.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Ved håndtering af produktet anvendes personlige værnemidler som anbefalet under pkt. 8.
Produktet opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares i lukket originalemballage.

Holdbarhed: min. 2 år.

Opbevaring: 5-40°C.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Åndedrætsværn: Ved forstøvning eller sprøjtning bør halvmaske med P2 eller P3 -filter anvendes.
Øjenbeskyttelse: Ved forstøvning eller sprøjtning bør beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm anvendes.
Hudbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker (nitrilgummi).
Grænseværdi: 50 ppm (glykolether) 2 mg/m³ (kaliumhydroxyd).

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER:

Udseende:	lys gul væske	Lugt:	Svag	Flammepunkt:	-
Kogepunkt:	Ca. 100°C	pH(konc.):	12,0	Damptryk:	-
Smeltepunkt:	Ca. 0°C	pH(1%):	ca. 10,5	Vægtfylde:	1,04g/ml

SIKKERHEDSDATABLAD

i hht. EF 1907/2006, rev. 2010



10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilt under normale anvendelsesforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Sundhedsfarlige egenskaber:

Øjenkontakt: Virker irriterende p.g.a. produktet affedtende egenskaber.

Indtagelse: Kan virke irriterende p.g.a. produktet affedtende egenskaber.

Indånding: Kan virke irriterende p.g.a. produktet affedtende egenskaber.

Hudkontakt: Virker irriterende p.g.a. produktet affedtende egenskaber.

Langtidsvirkninger: Ingen.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Indholdsstoffer i **MAXI 3 G** giver p.t. ikke anledning til miljøfaremærkning. Biologisk nedbrydelig.

13. BORTSKAFFELSE:

Spild og affald opsamles i egnede beholdere og afleveres til godkendt affaldsbehandler eller modtagestation til destruktion. Farligt affald grupperes efter Kommunekemis affaldskoder og gives desuden en EAK-kode jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 48/2010.

Affaldskode: 4.32

Gruppe: H

14. TRANSPORT OPLYSNINGER:

MAXI 3 G er ikke klassificeret som farligt gods jf. gældende regler.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

MAL-KODE: 0-3 (1993).

Indeholder: 5-15 % anioniske overfladeaktive stoffer, < 5 % fosfater og nonioniske overfladeaktive stoffer, parfume (benzylbenzoat).

Anvendelsesbegrænsninger: Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for produktet.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger for indholdsstoffer jf. pkt. 3:

R35: Alvorlig ætsningsfare. R34: ætsningsfare. R41: Risiko for alvorlig øjenskade. R36: Irriterer øjnene. R37: Irriterer

åndedrætsorganerne. R38: Irriterer huden. R22: Farlig ved indtagelse, R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Anvendelse:

Alkalisk universal rengøringsmiddel med plejeeffekt.

Krav om uddannelse: Der kræves ingen særlig uddannelse, men det anbefales, at alle der omgås produktet skal være fortrolige med dette sikkerhedsdatablad.

| **Lovgivning:** Oplysninger fra leverandører/producenter. Miljøministeriets bekg. 50/2011 LBK 878/2010.

Arbejdsministeriets bekg. 239/2005 og 301, 302/1993 samt AT-vejl. C.0.12/2003 og C.0.1/2007.

ADR 2011. IMDG 2010. EF nr. 648/2004 og EF nr. 1907/2006.

Anvendelsesbegrænsninger:

Kan anvendes på alle overflader, der tåler vand. Følg altid brugsvejledningen.

| = Ajourførte pkt.: 1, 16.

