

RTV-343 Flydende Pakning Grå 232 g

- Olieresistent
- Lækagesikker
- Formbar
- -55°C til +300°C

Produktbeskrivelse: RTV-343 er meget let at anvende og tåler helt op til 300°C kortvarigt (250 kontinuerligt). Der kan laves enhver størrelse eller form for pakning. Skader ikke oxygen sensorer.

RTV-343 er en hurtig måde til at erstatte pakninger af kork, filt, papir, gummi, asbest eller andre industrielle paknings systemer. RTV-343 giver en stærk alsidig og økonomisk industripakning. Pro-dukten er elektrisk isolerende og lækagesikkert. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton etc. Resistent overfor olier, dieselolie, smøremidler, glykol-blandinger, vand og damp m.v. NB! Brug ikke produktet steder, hvor pakningen vil være i konstant kontakt med benzin. Tætner glaser, lygter, gummislanger, forbindelser og isolerer elkabler. Kan anvendes på såvel vandrette som lodrette flader. **Hærdesystem:** Neutral.

Anvendelse: Fjern gammelt pakningsmateriale og rens overfladerne grundigt. Påfør den ene overflade RTV-343 i et 3-4 mm tykt lag. Vent ca. 15 min. til pakningsmaterialet er overflade tørt, med at montere delene. Ønskes en midlertidig montering, påføres den anden overflade en tynd oliefilm før montering. Overflødig pasta renses af med en kniv eller en kraftig rensesvæske. Hærdetiden er afhængig af den relative fugtighed og mængden af pakningsmateriale. Ved en lagtykkelse på 3 mm og 50% relativ fugtighed, er hærdetiden normalt ca. 24 timer ved stuetemperatur.

Ved brug: Drej den grå krans således at man kan aktivere doseringsmængden.

Efter brug: Drej den grå krans til luk og monter den grå hætte eller efterlad en ca. 1 cm. lang pakningsmasse over påførsmundstykket, dette vil så virke som en prop.

Senere anvendelse: Tag hættens af eller træk proppen ud, og anvend produktet som normalt.

- Varenummer: 98343
- Emballage: Trykflaske
- Indhold: 232g
- Farve: Grå

