




Kopplingslänk typ G Gunnebo Lifting

Article: **13684-0105**

KOPPLINGSLÄNK GRABIQ
G 6-10

KOPPLINGSLÄNK GRABIQ
G 6-10



Material: Seghärdningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbekastning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade.

Tekniska data

	13684-0105	13684-0204	13684-0303	13684-0402	13684-0501
Typ	G 6-10	G 8-10	G 10-10	G 13-10	G 16-10
Passar kätting dim.	6	8	10	13	16
Max. last	1,5 ton	2,5 ton	4,0 ton	6,7 ton	10,0 ton
L	45 mm	56 mm	68 mm	89 mm	106 mm
B	15 mm	18 mm	25 mm	29 mm	36 mm
G	8 mm	9 mm	12 mm	15 mm	19 mm
E	16 mm	22 mm	26 mm	33 mm	40 mm
Vikt	0,1 kg	0,2 kg	0,3 kg	0,7 kg	1,2 kg

Artnr	Beskrivning	Typ	Enh	Förp
13684-0105	Kopplingslänk	G 6-10	ST	1
13684-0204	Kopplingslänk	G 8-10	ST	1
13684-0303	Kopplingslänk	G 10-10	ST	1
13684-0402	Kopplingslänk	G 13-10	ST	1
13684-0501	Kopplingslänk	G 16-10	ST	1

