



Produktbeskrivelse

Texaco Aries

Trykluftværktøjsolie

Karakteristik

Aries olierne er trykluftværktøjsolier fremstillet af højt raffinerede mineralolier tilsat additiver til forbedring af oliernes højtryksegenskaber, samt giver olierne god vedhæftningsevne selv på våde overflader.

Aries olierne har stor modstand mod afvaskning, og er i stand til at optage fugt fra trykluft, således at denne ikke kommer i forbindelse med metaloverfladerne på de smurte steder.

Aries olierne giver effektiv rust- og korrosionsbeskyttelse og danner ikke skum i luftsystemerne.

Aries XLX 32 er tilsat et antifrysemiddel, således at der ikke sker tilfrysning af luftdyser m.m. selv under lave temperaturforhold.

Aries olierne anvendes i første række til smøring af højtbelastede luftværktøjer i entreprenørbranchen.

Aries olierne kan ligeledes anvendes som smøreolie i udendørs centralsmøresystemer, der arbejder under kolde/fugtige forhold, hvor olierne på grund af deres evne til at optage fugt vil give en god smøring og en effektiv rustbeskyttelse.

Aries olierne anvendes i den ISO Grad, der er foreskrevet af værktøjsfabrikanten, men generelt anbefales Aries XLX 32 ved temperaturer under +5°C og Aries 100 ved temperaturer over +5°C.

NB

- Aries må ikke anvendes til luftsmøring på pneumatisk udstyr placeret indendørs.
- Aries XLX 32 må ikke anvendes i forbindelse med olieglas af polycarbonat.

Tekniske data (typisk)

ISO Grad	100	XLX 32
Viskositet, Kinematisk (cSt) mm ² /s v. 40°C	105,0	
Flydepunkt, °C	-24	-33
Massefylde, v. 15°C, kg/l	0,89	0,93
Mærkningspligtig	-	N
Artikelkode	01542	29306

Revideret : 21. marts 2010