



Magnetisk skruestik FEIN VersaMAG VISE 160 L SET

Magnetisk skruestik med spændvidde 160 mm og kæbebredde 150 mm

Mobil skruestik med permanentmagnet – kan hurtigt og fleksibelt placeres på magnetiserbare overflader. Til sikker fastspænding af forskellige komponenter.

5.992,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 9 91 00 001 35 7

Detaljer

- + **Fleksibilitet:** Kan justeres præcist takket være en finjusterbar permanentmagnet, hvilket sikrer præcist arbejde. Spændvidde op til 160 mm – ideel til store komponenter.
- + **Produktivitet:** Op til 10 gange hurtigere klar til brug end konventionelle systemer – minimale opsætningstider, maksimal effektivitet.
- + **Mobilitet:** Fuld bevægelsesfrihed på alle magnetiserbare overflader – ideel til hurtig efterbearbejdning, også direkte på byggepladsen.
- + **Arbejdssikkerhed:** Sikker fastspænding ved håndfri arbejde – for mere kontrol, mindre risiko og maksimal sikkerhed.
- + **12.500 N** takket være innovativt 3-rotorsystem (fra 4 mm materialetykkelse med reduceret holdekraft)
- + **Serieproduktion:** Med komponent- og dybdestop for præcis afkortning.
- + **Tilbehør:** Forhøjnings- og beskyttelsesbakker tilgængelige.
- + **Modulært:** Kan omdannes til mobil svejsebord.
- + **Rengøring:** Spåntank til nem tømning.
- + **Komfort:** Ergonomisk spindelhåndtag for høj spændkraft og nem betjening.

Leveringsomfang

- | | |
|--|-----------------------|
| + 1 permanentmagnet inkl. monteringsplade VersaMAG L | + 1 skruestik |
| + 1 spåntank | + 1 komponentanslag |
| + 1 dybdeanslag | + 2 vaterpas |
| + 1 unbrakonøgle 5 mm | + 1 fastsurringsstrop |

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA



Tilbehørsgrænseflade	VersaMAG L
spændebredde	160 mm
Rør Ø V-not	68 mm
Maks. rør Ø	96 mm
Kerneboring maks. Ø	40 mm
boreddybde maks.	100 mm
Udhængslængde (ved 1 kN fremføringskraft)	100 mm
Spiralbor max. Ø	30 mm
Kæbehøjde	60 mm
Kæbebredde	150 mm
Højde	153 mm
Kørselsvej	164 mm
Længde maks. (spindel udkørt)	637 mm
Længde min. (spindel indkørt)	473 mm
Magnetholdekraft	12 500 N
spændeevne	19 000 N
Magnetfod-mål	180 x 105 mm
Opstillingsflade	290 x 105 mm
Vægt	16,70 kg

Eksempler på brug

