



# FEIN



## CG 17-150 V

Vinkelsliber Ø 150 mm

Praktisk 1 700 W Compact-vinkelsliber med enormt kraftoverskud, der sikrer effektivt slibe- og skærearbejde.

**2.065,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 222 92 60 23 0

### Detaljer

- + Takket være den højtydende motor på 1.700 watt og et markant mindre gribeomfang på 195 mm er der mulighed for hurtigere og mere bekvemt arbejde på byggepladsen og metalværkstedet.
- + Det nye kølekoncept med luftindtag samt aftageligt støvbeskyttelsesfilter forlænger maskinens levetid, også under ekstreme forhold.
- + Sikkerhedsfunktioner som tilbageslagsovervågning, blød opstart, genstartspærre, overbelastningsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag giver omfattende brugerbeskyttelse.
- + Robust motor til den daglige brug.
- + Lang levetid takket være overbelastningsbeskyttelse og lang kulbørstelevetid.
- + Hurtig arbejdshastighed på grund af den kraftfulde motor.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren på grund af tilbageslagsovervågning, genstartspærre, blød opstart og anti-vibrationshåndtag.
- + Gearhovedet kan drejes 90° for omfattende anvendelsesmuligheder.
- + Hurtigt skift af slibemidler uden brug af værktøj: Møtrik til hurtig spænding medfølger som standard i leveringsomfanget.
- + Høj belastningsevne takket være direkte motorkøling.
- + Kabellængde 4 m.

### Leveringsomfang

- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 spændemøtrik
- + 1 stiftnøgle
- + 1 holdeflange
- + 1 Beskyttelsesskærm
- + 1 skærebeskyttelsesskærm

### Udstyr

- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Tilbageslagskontrol



# FEIN

## Applikationer

Slibning

++

Afgratning

+

Gennemskæring

+

Børstning

+

Satinerings

++

Polering

++

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 700 W

Afgivende effekt

1 010 W

Omdrejningstal ubelastet

2 400 - 9 700 min<sup>-1</sup>

Slibeskive Ø

150 mm

Elast. bagskive Ø

150 mm

Spindel

M 14

Kabel med stik

4 m

Vægt

2,50 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpA

95 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KWA

103 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpCpeak

107 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha$ hv 3-  
vejs  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien K $\alpha$

6,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Vibrationsværdi 2  $\alpha$ hv 3-  
vejs  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien K $\alpha$

3,2 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug



# FEIN

