



Betonskrue med skive til sandwich element

Artikel: 10 56
51 00 BETONGSKRUV 6,3/7,0X100 6K-500

BETONGSKRUV SANDW 6,3X7,0X100
SEKKANTSK RFR BRICKA RUSP



Anvendelsesområde



Betonskrue, Sandwich element er beregnet til montering af sandwichelementer på beton, mursten, hulsten samt underlag af træ. Ved montering i beton, mursten og hulsten skal der forbores med et 5,0 mm bor.

Beskrivelse

Skruen er udstyret med betongevind og fremstillet af hærdet stål med Ruspert-overfladebehandling.

Skive af rustfrit stål med vulkaniseret EPDM-gummitætning. Den er udstyret med sekskantet hoved.

Montering




1. Bor et hul Ø 5 mm gennem isoleringen

og ind i betonvæggen. Boreddybde: min. 30 mm ind i betonen.

2. Skru skruen i gennem plademetalet og ind i betonen.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE 1022
Overfladebehandling	Ruspert
Skive	Rustfrit stål, Ø 19 mm med vulkaniseret EPDM-gummi
Korrosionsklasse	C3



Tekniske data og enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	Bor Ø mm	Bore- dybde* mm	Gribelængde mm	Nøglebredde mm	Antal/ enhed
10 56 51 00	6,3 × 100	19	5,0-5,2	35/-	70	8,0	500
10 56 51 02	6,3 × 120	19	5,0-5,2	35/-	80	8,0	500
10 56 51 04	6,3 × 140	19	5,0-5,2	35/-	110	8,0	400
10 56 51 06	6,3 × 160	19	5,0-5,2	35/-	130	8,0	400
10 56 51 08	6,3 × 190	19	5,0-5,2	35/-	160	8,0	350
10 56 51 10	6,3 × 210	19	5,0-5,2	35/-	180	8,0	300
10 56 51 12	6,3 × 260	19	5,0-5,2	35/-	230	8,0	200
10 56 51 14	6,3 × 310	19	5,0-5,2	35/-	280	8,0	100

*Ved anbefalet forankringsdybde i beton

Tilbehør

Art.nr.	Beskrivelse	Antal/ enhed
225 002	Bor SDS 5,2 × 200/260	
225 004	Bor SDS 5,2 × 250/310	1
999 56 77	Magnetisk bøsning, 8 (5/16) × 65	1



Anbefalet forankringsdybde*

Materiale	Ø 6.3
Beton	25 mm

*Boredybde = forankringsdybde + min. 10 mm

Praktisk belastningsevne

Dimension mm	Bor Ø mm	Monte- ringsdybde mm	Træklast kN Beton C20/25	Tværbelastning kN Beton C20/25	Min. kant- afstand Træklast mm	Min. kant- afstand Tværbelastning mm	Min. indbyrdes afstand mm	Tilspændings- moment Nm
Ø 6,3	5,0	25	0,8/80	1,4/140	40	50	100	10