



Produktbeskrivelse

Texaco Synthetic ATF HD

Syntetisk ATF olie

Karakteristik

Synthetic ATF Heavy Duty er en heavy duty automatisk transmissionsolie formuleret på uovertruffen syntetisk baseolie, en avanceret additivteknologi der bevirker at produktet er anvendelig i såvel lastbiler, off-road materiel, busser som personbiler.

Produktets unikke sammensætning, sikrer at olien har særdeles høj termisk stabilitet samt højt viskositetsindeks (VI) der sikrer effektiv smøring ved såvel høje som lave temperaturer.

Forlænget skifteinterval kan forventes grundet oliens gode oxidationsstabilitet.

Synthetic ATF Heavy Duty er designet og udviklet til brug i højtydende automatiske transmissioner i lastbiler og busser - hvor forlænget olieskiftinterval ønskes.

Produktet har officiel godkendelser fra Voith, ZF og Allison (omfattende flådetest har demonstreret at produktet er egnet i applikationer, der kræver denne specifikation Allison TES-295, men er ikke officielt godkendt).

Syntetisk ATF Heavy Duty er også velegnet til brug i mange personbiler 4 - og 5-trins automatgearkasser. Olien har en Ford Mercon® V godkendelse, og har tidligere haft en General Motors DEXRON®-IIIH godkendelse (forældet GM - specifikation).

Synthetic ATF Heavy Duty anbefales ikke til 6-trins automatiske transmissioner eller i applikationer, der kræver en Ford M2C33-F/G væske.

Syntetisk ATF Heavy Duty er også egnet til anvendelse i servostyringssystemer der kræver en ATF olie. Produktet bør ikke anvendes i styre-eller aktive ophængningssystemer, som kræver specifikke semisyntetiske eller syntetiske væsker—fabrikantens anvisninger bør følges.

Syntetisk ATF Heavy Duty kan også anvendes som hydraulikvæske i mobile, industrielle og maritime applikationer (ISO VG 32), hvor dette er foreskrevet af fabrikanten.

Må ikke anvendes i udstyr til åndedrætsværn eller medicinsk udstyr.

Godkendelser/specifikationer

Allison C-4 ¹⁾ (Godkendt)

Allison TES-389 (Godkendt)

Ford MERCON V ²⁾ (Godkendt)

Volvo 97341 (Godkendt)

ZF TE-ML 04D / ZF TE-ML 14B / ZF TE-ML 16L (Godkendt)

Allison TES-295 (Anvendelig til brug)

– MAN 339 Type V1 (Godkendt)

– MAN 339 Type V2 (Godkendt)

– MAN 339 Type Z2 (Godkendt)

– Voith 55.6335.3x / Voith 55.6336.3x (Godkendt)

– Daimler MB 236.91 (Anvendelig til brug)

– GM DEXRON-IIIH (Møder krav - udgået specifikation)

– ZF TE-ML 14C ³⁾ (Anvendelig til brug)

¹⁾ Godkendelsesnr. C4-31672006

²⁾ Godkendelsesnr. M5050801

³⁾ Tidligere godkendelsesnr. H-36048



Produktbeskrivelse

Texaco Synthetic ATF HD

Syntetisk ATF olie

Tekniske data (typisk)

Viskositet, Kinematisk (cSt)

mPa.smm²/s v. -40°C 11400

mm²/s v. 40°C 35,3

Viskositetsindeks 183

Flydepunkt, °C - 45

Farve Rød

FZG Gear Test A/8.3/90 12

Massefylde, v. 15°C, kg/l 0,85

Artikelkode 00400