




Rundslingskrok RH Gunnebo Lifting

Article: 11945-0104

RUNDSLINGKROK RH-1-10

RUNDSLINGKROK RH-1-10
KL10 1T

Rundslingskrok. Snabb och enkel montering, inga verktyg behövs. Passar både rundsling och bandstroppar. Kroken är försedd med en kraftig spärr enligt kraven i Europastandarden EN 1677. Spärren skyddas av krokens speciella utformning i rygg och spets. Stödklackar vid anliggningsytan skyddar slinget och den rundade profilen på anliggningsytan ger rätt radie, vilket skonar slinget utan reducering i arbetslasten. Lämplig som förlängningselement mellan två eller flera sling. Med låsstiftet kan slinget monteras permanent i kroken.

* Säkerhetsfaktor 4:1.

Tekniska data

	11945-0104	11945-0203	11945-0302	11945-0401
Typ	RH-1-10	RH-2-10	RH-3-10	RH-5-10
Max. last	1,0 ton*	2,0 ton*	3,0 ton*	5,0 ton*
B	24,0 mm	28,3 mm	33,6 mm	43,3 mm
D	35 mm	40 mm	47 mm	73 mm
G	84 mm	96 mm	117 mm	155 mm
H	73 mm	86 mm	108 mm	131 mm
L	116 mm	137 mm	168 mm	222 mm
M	8 mm	10 mm	12 mm	16,5 mm
Vikt	0,4 kg	0,7 kg	1,4 kg	3,2 kg

Artnr	Beskrivning	Typ	Enh	Förp
11945-0104	Rundslingskrok	RH-1-10	ST	1
11945-0203	Rundslingskrok	RH-2-10	ST	1
11945-0302	Rundslingskrok	RH-3-10	ST	1
11945-0401	Rundslingskrok	RH-5-10	ST	1

