



Facadeskrue uden tætningskive, CorrSeal


Artikel: [63932](#)

PLÅTSKRUV 5,5X32 BS 6K CS-200

BYGGPLÅTSKRUV 5,5X32 BORRSPETS SEXKANTSSK
CORRSEAL



SITAC



Anvendelsesområde

Facadeskruen uden tætningskive er beregnet til montering af metalplade på bjælke, metalplade på I-bjælke m.m. inden- og udendørs.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket eller CorrSeal, sølv C4-klassificeret overfladebehandling. Den er udstyret med sekskantet hoved.

Skruen er selvboende og gevindformende.

Montering


For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine. Anbefalet omdrejningstal: 1200-2200 o/m.



ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

Specifikation

	Blankforzinket	CorrSeal
Materiale	SAE 1022	SAE 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket 12 µm	CorrSeal, sølv
Korrosionsklasse	C1	C4





Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk x L mm	Borekapacitet mm	B = Maks. gribelængde mm	Nøglebredde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
<u>63920</u>	4,8 x 19	1,5-5,0	13,5	8	202	250	12
<u>63925</u>	5,5 x 25	1,5-5,0	18,5	8	203	250	8
<u>63932</u>	5,5 x 32	1,5-5,0	25,5	8	203	200	8
<u>63938</u>	5,5 x 38	1,5-5,0	31,5	8	204	200	6
<u>63950</u>	5,5 x 50	1,5-5,0	43,5	8	204	150	6
<u>63928</u>	6,3 x 25	1,5-6,0	17,0	8	204	250	6
<u>63939</u>	6,3 x 38	1,5-6,0	30,0	8	204	200	6
<u>63951</u>	6,3 x 50	1,5-6,0	42,0	8	204	150	6