

17100

SUPERLET

Ventilationsslange - Polyuretan



Konstruktion: Transparent polyesterurethan-slange med skjult kobber belagt stålspiral. Godstykkelser 0,4 mm mellem spiraler.

Anv. område: Meget slidstærk slange, der kan bruges til slidende materialer som træspåner, granulater, cementstøv o.lign.

Temp. grænse: -40°C til +90°C

Længde: 10 m.

						
d/mm	d/"	Bøjeradius mm	Vakuum %	Længde m	Vægt kg/m	Best. nr.
51	2	55	25	10	0,220	2003926
60		67	25	10	0,253	2003927
63	2 1/2	67	25	10	0,270	2003928
76	3	80	25	10	0,350	2003930
80	3 1/8	84	20	10	0,370	2003931
102	4	106	10	10	0,470	2003933
110	4 5/16	114	10	10	0,510	2003934
122		126	10	10	0,640	2003935
127	5	132	10	10	0,780	2003936
130	5 1/8	132	10	10	0,800	2003937
140	5 1/2	145	10	10	0,860	2000989
152	6	157	10	10	0,930	2003938
160	6 5/16	165	6	10	0,980	2000991
180	7 1/16	185	6	10	1,100	2000992
203	8	209	6	10	1,240	2000993
225		231	2	10	1,321	2004783
254	10	260	2	10	1,740	2000994
305	12	311	2	10	2,090	2000995
315		321	2	10	2,427	2004784
355	14	362	2	10	2,440	2003939
406	16	412	2	10	2,780	2003940