



Produkt navn

3-armet universalaftrækker

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-20

Serie 30

EAN 4021176013706



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	110.5 ft lb
	Vægt	4.14 kg	
	Rum nedenunder	9 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	40 mm	1 5/8 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-150-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-20-T3	3-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
8-01	Lang hydraulisk spindel
2-150-S	3 aftrækningskroge (sæt)
2-300-S	3 aftrækningskroge (sæt)
2-151-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
2-301-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
2-V-150-S	3 aftrækningskrogforlængelser (sæt)



Gå med

Varenr.	Produktnavn
13-2	TRI-PULL med 3 segmenter

Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
WT-008	Aftrækkersortiment - nyttekøretøjer - BASIC
30-20-T	Aftrækkersortimenter - industri - BASIC
K-2030-20-B	Hydraulisk 2- og 3-armet universalaftrækkersæt
K-2030-20	2- og 3-armet universalaftrækkersæt