

Unican RAL Farver

- Vejrbestandig
- Hurtig tørrende
- Fremragende dækkeevne
- Slag og ridsefast
- Langvarig beskyttelse
- Vi lagerfører min. 100 forskellige ralfarver

Unican RAL-farver er yderst velegnet til at give en flot og beskyttende finish på alle former for maskiner, konstruktioner og andet udstyr. Unican RAL-farver kan også bruges som opmærknings-spray på værktøj eller andet, som ønskes markeret. Unican RAL-farver har en hurtig tørretid og en fremragende bestandighed overfor de til tider meget krævende danske vejrforhold. For bedste resultat anvendes Unican P-55 Grå Primer inden påførelse af RAL-farven. Rengør overfladen for fedt og snavs, ryst dåsen omhyggeligt. Påfør RAL-farven i en afstand af 25-30 cm. Hvis tykkere lag ønskes, kan nyt lag påføres efter ca. 5 minutter. Produktet kan anvendes udendørs eller i et tilstrækkeligt gennemluftet område. Det optimale resultat opnås ved en temperatur på mellem 10-25 °C og en fugtighedsgrad der ikke er for høj, helst under 60%. Rens dysen efter brug ved at spraye 2-3 sekunder med dåsen vendt på hovedet. Vi fører et bredt udvalg af de mest anvendte RAL-farver.

Vær venligst opmærksom på, at farven på produkt billederne kan afvige fra den rigtige RAL-farve. Produkt billederne kan derfor kun bruges som vejledning. Brug i stedet et rigtigt RAL-kort, med de korrekte farver, når du skal vælge din farve.

[Find hele vores RAL sortiment på side 13 i vores interaktive katalog.](#)
[Klik her for at gå direkte til listen.](#)

Produkt data:

- Varenummer: 3xxxx (indsæt ral farve)
- Emballage: Spray
- Indhold: 400ml - 500ml
- Glansgrad: Højglans helblank
- Temperatur: 100°C (Kortvarigt 120°C)



Eksempel:
 RAL 6018 - Gulgrøn
 Varenummer: 36018