

OK Autrod 12.10

SAW
EL12

Beskrivelse

OK Autrod 12.10 er en forkobret ulegeret tråd til pulversvejsning. Anvendes med: OK Flux 10.40, OK Flux 10.45, OK Flux 10.61, OK Flux 10.70, OK Flux 10.71, OK Flux 10.80, OK Flux 10.81, OK Flux 10.82, OK Flux 10.83 og OK Flux 10.96. Godkendelser: se aktuelt svejsepulver (OK Flux)

Klassifikationer

SFA/AWS A5.17	EL12
EN 756	S1

Trådanalyse

C	Si	Mn	P	S
0,09	0,10	0,5	0,020	0,020

A

OK Autrod 12.20

SAW
EM12

Beskrivelse

OK Autrod 12.20 er en forkobret ulegeret tråd til pulversvejsning. Anvendes med: OK Flux 10.40, OK Flux 10.45, OK Flux 10.50 (ESW), OK Flux 10.61, OK Flux 10.62, OK Flux 10.70, OK Flux 10.71, OK Flux 10.72, OK Flux 10.80, OK Flux 10.81, OK Flux 10.82 og OK Flux 10.83. Godkendelser: se aktuelt svejsepulver (OK Flux)

Klassifikationer

SFA/AWS A5.17	EM12
EN 756	S2

Trådanalyse

C	Si	Mn
0,1	<0,1	1,0

OK Autrod 12.22

SAW
EM12K

Beskrivelse

OK Autrod 12.22 er en forkobret ulegeret tråd til pulversvejsning. Anvendes med: OK Flux 10.45, OK Flux 10.61, OK Flux 10.62, OK Flux 10.71, OK Flux 10.72, OK Flux 10.81, OK Flux 10.82 og OK Flux 10.83. Godkendelser: se aktuelt svejsepulver (OK Flux)

Klassifikationer

SFA/AWS A5.17	EM12K
EN 756	S2Si

Trådanalyse

C	Si	Mn
0,1	0,3	1,0