



jolas® TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For yderligere
information

TRE I ÉN-SÅL. TRI-PANEL BOA

En blød og vandafvisende sikkerhedssko med høj beskyttelsesklasse. Ultimativ blødhed og komfort takket være den bløde og stabile TIO-sål (Three In One), der forhindrer langsigtede skader på fødder og ryg. Et Tri-panel BOA® Fit-system giver blød og perfekt pasform til individuelt formede fødder. Skoen har tåkappe i aluminium og blødt tekstilsømværn, der forhindrer sømpenetration. Den nye Three in One-sålteknologi er udviklet af Jolas.

FORKLARING	EKSTRA FUNKTIONER
• Ekstremt godt greb • Meget god pasform • Ekstra komfortabel • Ekstra god støddæmpning	• Oliebestandig ydersål • Antistatiske egenskaber • Dobbelte støddæmpningszoner • Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD) • Ventilerende indersål • Ergonomisk formet • Blød • BOA® Fit System • Antistatisk/ATEX • Anatomisk udformet • Støddæpende • Uden animalske materialer



ComSoft Air

MODVIRKER RISIKO FOR
tåskader, sømpenetration, antistatisk, glidning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
udendørs, indendøre, helårsbrug, miljøer med risiko for
ydersål penetration, glatte miljøer, tørre miljøer, rene
miljøer, varme miljøer

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil
(PTC)

PASFORM Normal

KOLLEKTION TIO

OVERDELENS MATERIALE CPU overdelstruktur,
Mikrofiber, Tekstil

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminum

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSÅL FX3 Soft

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Elektrisk
ledende polyestertråd, PU, Dobbelte støddabsorberende
zoner i Poron® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE RPU-ydersål

LUKNING BOA Fit System

FARVE Sort, Gul

OVERHOLDELSE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

EGENSKABER



ESD



Antistatiske
egenskaber



Ergothan
støddæmpningssystem



Tåværn i aluminium



Oliebestandig
ydersål



Vandafvisende



Sømværn i
plasmabehandlet
tekstil (PTC)

STØRRELSE	ART. NR	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com