



Produktbeskrivelse

Texaco Havoline Ultra S SAE

Højtydende syntetisk "low SAPS" motorolie

Karakteristik

Havoline Ultra S SAE er højtydende syntetisk multigrad motorolie formuleret på basis en syntetisk baseolie og en avanceret "low SAPS" additivteknologi indeholdende et lavt indhold af sulfateret aske, fosfor og svovl.

Havoline Ultra S SAE kan anvendes som smøring af benzin- og dieselmotorer i person -og lette varevogne.

Kundefordele

- Bidrager til den forlængede levetid og effektivitet af efterbehandlingssystemet for reduktion af emissioner uden at komplementere motorlevetid.
- Lavt indhold af askedannende additiver sikre renholdelse og ydeevne af partikelfiltre i dieselmotorer.
- Lavt fosfor,- og svovlindhold bidrager til forlænget levetid for 3-vejs katalysatorer i benzinmotorer og andre efterbehandlingssystemer.

Anvendelse

- Havoline Ultra S SAE er specielt anbefalet til brug i BMW og Daimler, benzin- og dieselmotorer i person -og lette varevogne - også når disse er monteret med partikelfilter. Olien kan tillige anvendes i Volkswagen/Audi benzin,- og dieselmotorer med normale olieskifteinterval - ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog.
- Havoline Ultra S SAE kan anvendes i Porsche motorer fra modelår 1973.
- Havoline Ultra S SAE kan tillige anvendes i Renault el. Hyundai dieselmotorer med dieselpartikelfilter og i applikationer, hvor ACEA C3 specifikt er foreskrevet af fabrikanten.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendt

- BMW Longlife-04 (forbeholdt EU lande for benzinmotorer).
- Mercedes Benz MB-approval 229.51
- Mercedes Benz MB-approval 229.31
- Mercedes Benz MB-Approval 226.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700 / 0710
- Volkswagen 502.00 / 505.00 / 505.01
- GM dexos 2™ (licensnummer GB2C1202089)

Ydeevne

- ACEA C3
- API SN/CF
- Ford WSS-M2C-917A
- GM-LL-A-025 ¹⁾, GM-LL-B-025 ¹⁾

Anbefalinger

Havoline Ultra S SAE er anvendelig i applikationer, hvor der er forskrevet:

- Fiat 9.55535 S2

¹⁾ "dexos 2™" kan anvendes, hvor der tidligere er foreskrevet "GM-LL-A-025" og "GM-LL-B-025" og klart defineret af GM: "dexos 2™" erstatter GM-LL-A-025 og GM-LL-B-025".



Produktbeskrivelse

Texaco Havoline Ultra S SAE

Højtydende syntetisk "low SAPS" motorolie

Tekniske data (typisk)

Test	Testmetode	Resultat
Viskositetsgrad		SAE 5W-40
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten		
Vægtfylde $\nu/15^{\circ}\text{C}$, kg/l.	ASTM D4052	0,850
Viskositet, kinematisk (cSt)		
mm^2/s v. 40°C	ASTM D445	84,0
mm^2/s v. 100°C	ASTM D445	14,1
Viskositetsindeks	ASTM D2270	172
Flydepunkt, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D5950	-42
Flammepunkt COC, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D92	232
Artikelkode		01339

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse

Uno-X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.