

Produktblad

Produkt
Gasfilter AX

Modellnummer
SR 298

Best. nr.
H02-2412

Produktbeskrivning


Gasfilter SR 298 är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker. Filtret är av typ AX och skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt $\leq +65$ °C.

Gasfiltret kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning.

Teknisk specifikation

	SR 298 AX	EN 14387:2004
Tryckfall vid 30 l/min	≈ 95 Pa	≤ 140 Pa
Diameter/höjd	106 mm/48 mm	-
Vikt	≈ 160 g	≤ 300 g
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	
Förvaringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	
Resistenstider:		
AX, Dimetyleter CH ₃ OCH ₃ , 500 ppm	> 60 min	≥ 50 min
AX, Isobutan C ₄ H ₁₀ , 2 500 ppm	> 60 min	≥ 50 min
Godkännande	EN 14387:2004	

- A. Aktivt kol
- B. Filtterrondell
- C. Märkningsetikett
- D. Filterburk



Huvudkontor

Tel: 08-562 370 00
Fax: 08-562 370 20

Box 10056
181 10 Lidingö
besöksadress:
Vasavägen 84
181 10 Lidingö

Fabrik

Tel: 08-562 370 00
Fax: 08-562 370 60

Box 76
340 14 Lagan
Besöksadress:
Västergatan 4
340 14 Lagan