

49100

Fødevarekvalitet FDA
PVC armeret slange



Konstruktion:

Udvendig: Ikke giftig, transparent plastificeret PVC med røde striber på langs - slidstærk, ozonbestandig.

Armering: Tekstilindlæg.

Anv. område: Allround fødevarekvalitet. Også velegnet til trykluft, kemikalier og petroleumsbaserede produkter.

Se kemikalieoversigt: PVC modstandsdygtighed.

Indvendig: Transparent ikke giftig plastificeret PVC.

Temp. grænse: -5°C til +60°C.

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Mærkning: Alfagomma - Italy - P-491 - General Purpose (logo).

Tryk angivelser ved 18°

d/mm	d/"	D/mm	Bar	Bøjeradius mm	Vakuum %	Længde m	Vægt kg/m	Best. nr.
6	1/4	11	20			50	0,020	2000887
8	5/16	13	15			50	0,040	2005132
10	3/8	15	15			50	0,045	2005133
13	1/2	19	10			50	0,060	2001067
19	3/4	25	10			50	0,070	2001073
25	1	32	10			50	0,080	2001078
30	1 3/16	38	7			50	0,110	2001079
32	1 1/4	42	7			50	0,140	2001082
38	1 1/2	48	7			50	0,200	2001084