

OPLYSNINGSSKEMA FOR SIKKER HÅNDTERING

Tilia Skärvätska Universal

Vis sikkerhedsdatablad



Faresætninger

Ikke relevant.

Generelt

Anvendelse af stoffet eller præparatet

Skærevæske

Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende

Forbrænding: Ikke anvendelig

Indånding

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt

Ved irritation: Vask produktet af. Ved fortsat irritation: søg læge.

Øjenkontakt

Ved irritation af øjet: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører.

Indtagelse

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Generelle symptomer og virkninger

Ingen særlige.

Anden information

Ingen særlige.

Oplysning til lægen: Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

Beskyttelsesudstyr

Symboler



Egnede tekniske kontroller

Udvikling af dampe skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se ovenfor). Brug eventuelt punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyt og nødbruker.

Produktrelaterede foranstaltninger til at forebygge eksponering

Eksponeringskontrol:

Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, maj 2001.

Generelle forholdsregler:

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Eksponeringsscenarier:

Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

Eksponeringsgrænse:

Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor.

Egnet øjenbeskyttelse

Sikkerhedsbriller EN166

Egnede materialer

Materiale: Nitrilgummi

Handsketykkelse (mm): 0,2

Gennembrudstid (min.): > 480

Anbefalet udstyrstype	Standarder: EN374-2, EN374-3, EN388 Arbejdssituation: Hvis ventilation er utilstrækkelig. Type: Åndedrætsværn skal benyttes, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien. Klasse: Filter A.
-----------------------	---

Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler	Ikke relevant.
Brand- og eksplosionsfare	Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Forholdsregler ved udslip

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Ingen særlige krav.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv.
Oprensning	Brug sand, jord, kattegrus, eller universalbindemiddel til opsamling af ikke-brændbare absorberende materialer og opsaml det i en beholder til bortskaffelse i overensstemmelse med gældende regler. Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.
Andre anvisninger	Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald. Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

Ansvarligt firma

Firmanavn	SimFAS Sweden AB
Postadresse	Box 129 272 23 Simrishamn
Land	Sverige
Telefon	+ 46 414 170 90
Nødtelefon	+45 82 12 12 12 Kontakt Giftlinjen på telefon, (åbent 24 timer i døgnet).