



TUBOMATIC H47 E

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH47E

La pressa **Tubomatic H47 E** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" due trecce. Versatile e facile da trasportare, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza on-site.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pompa manuale;
- Spia luminosa che indica il raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H47 E is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" 2 braids. This versatile machine can be used for several applications. Light and easy to move, it is the perfect equipment for on-site service.

MAIN FEATURES

- Manual pump;
- Equipped with an electric limit switch indicating when the crimping diameter is reached.



◀ POMPA MANUALE
MANUAL PUMP

OPTIONAL - OPTIONAL

MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



UTENSILE CAMBIO MORSETTI
TOOL FOR DIE CHANGE



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	100 TON (110 US TONS)
CAPACITÀ - CAPACITY	1" 2 SP
Ø MASSIMO - MAX Ø	46 mm* (1.811")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 20 mm (Ø + 0.788")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	3/8"
DIMENSIONI PRESSA LxPxH DIMENSIONS LxWxH	200x314x320 mm (7.874"x12.362"x12.598")
PESO - WEIGHT	29 Kg (64 Lbs)
SFORZO SULLA LEVA - REQUIRED EFFORT ON THE LEVER	30 Kg (66 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO SINGLE EFFECT

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 0,75 Lt.
0,75 Lt. OIL



* PORTA MORSETTI - DIE HOLDER

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.