

076AE

Svetsslang oxygen 20 bar (300 psi) EN ISO 3821

Invändigt: Svart SBR gummi

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Blått slätt SBR/EPDM-gummi

Användning: Avsedd som svetsslang för oxygen

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -25°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	M
2003708	076AE006	6	1/4	13	0,51	20	300	60	0,150	50
2001325	076AE008	8	5/16	15	0,59	20	300	80	0,180	50
2003710	076AE010	10	3/8	17	0,67	20	300	100	0,210	50

076AH

Svetsslang acetylen 20 bar (300 psi) EN ISO 3821

Invändigt: Svart SBR gummi

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Rött slätt SBR/EPDM-gummi

Användning: Avsedd som svetsslang för acetylen

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -25°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003713	076AH006	6	1/4	13	0,51	20	300	60	0,150	50
2003714	076AH008	8	5/16	15	0,59	20	300	80	0,180	50
2001333	076AH010	10	3/8	17	0,67	20	300	100	0,210	50

076EH

Svetstvillingslang oxygen/acetylen 20 bar (300 psi) EN ISO 3821

Invändigt: Svart SBR gummi

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Slätt blått/rött SBR/EPDM-gummi

Användning: Avsedd som svetsslang för acetylen och oxygen

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -25°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003719	076EH005	5	3/16	12	0,47	20	300	50	0,240	50
2003720	076EH006	6	1/4	13	0,51	20	300	60	0,300	50
2003721	076EH008	8	5/16	15	0,59	20	300	80	0,360	50
2003722	076EH010	10	3/8	17	0,67	20	300	100	0,420	50

076AA

Svetsslang argon

EN ISO 3821

Invändigt: Svart nitrilgummi (NBR)

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt SBR/EPDM-gummi

Användning: Avsedd som svetsslang för argon.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



Sap.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003703	076AA006	6	1/4	13	0,51	20	290	60	0,150	120

076AI

Gasolslang 20 bar (300 psi)

EN ISO 3821

Invändigt: Svart nitrilgummi (NBR)

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Orange slätt SBR/EPDM-gummi

Användning: Avsedd för transport av flytande gasol (LPG-Liquid Petroleum Gas).

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003716	076AI006	6	1/4	13	0,51	20	300	60	0,150	50
2003717	076AI008	8	5/16	15	0,59	20	300	80	0,180	50
2003718	076AI010	10	3/8	17	0,67	20	300	100	0,210	50