



Produktbeskrivelse

Texaco Marfak

Stævnørøsfedt

Karakteristik

Marfak serien er smørefedter fortykket med natriumsæbe. Fedtens sammensætning bevirker, at produktet kan optage mindre mængder fugtighed uden at miste smøreevne eller rustbeskyttende egenskaber.

Marfak fedterne har meget stor vedhængsevne og er i stand til at optage mindre mængder vand og fugtighed uden at miste smøreevne eller rustbeskyttende egenskaber.

Marfak anbefales bl.a. til chassismøring i biler, landbrugsmaskiner og entreprenørmateriel, hvor der foreskrives et fedt med stor vedhængsevne samt evne til at optage mindre mængder fugtighed, uden at miste smøreevne eller rustbeskyttende egenskaber.

Marfak oo er specielt velegnet til brug i centralsmøresystemer, til smøring af fedtsmurte styregear og larvebåndsruller samt til smøring af industrielle gearkasser, der anvender hel- eller halvflydende fedt i stedet for olie.

Da Marfak serien er fortykket med natriumsæbe tåler fedten ikke nogen form for forurening med fedter, der er fortykket med andre sæbetyper.

Godkendelser/specifikationer

Marfak oo

- DIN 51502 G oo H-20
- ISO 6743-09 ISO-L-XBBAA oo
- Emcor corrosion test o/o

Marfak o

- DIN 51502 K o H-20
- ISO 6743-09 ISO-L-XBBAA o
- Emcor corrosion test o/o

Marfak 1

- DIN 51502 K 1 H-20
- ISO 6743-09 ISO-L-XBBAA 1
- Emcor corrosion test o/o

Tekniske data (typisk)

NLGI grad	oo	o	1
Fortykkelsesmiddel	Natrium	Natrium	Natrium
Olievisk. Kinematisk (cSt) mm ² /s v. 40°C	1100	1100	1100
Dråbepunkt °C	Halvflydende	Blød	170
Penetration, worked	400-430	355-385	310-340
Farve	Mørkegrøn	Mørkegrøn	Mørkegrøn
Nominel brugstemperatur, °C	-20 - +95	-20 - +95	-20 - +95
Artikelkode	01907	00927	00924

Revideret : 23. november 2010