

Delo® Gold Ultra E SAE 10W-40

Gennemprøvet motorolie for tung trafik

(afløser Ursa Premium TD SAE 10W-40)

Produktbeskrivelse

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 er en gennemprøvet motorolie for tung trafik, designet for brug i Euro I-, II-, III-, IV- og V-dieselmotorer.

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 anvender ISOSYN® teknologi, førsteklases baseolier og additivpakke, der effektivt beskytter mod sod, slitage og aflejring – selv under vanskelige og krævende konditioner og lange olieskiftintervaller.

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 er udviklet til brug i mange mange EGR-motorer (recirkulation af udstødningsgas) og SCR-motorer (Selektiv Katalytisk Reduktion) samt motorer uden dieselpartikelfilter (DPF).

Kundefordele

- Formuleret for at modvirke opbygning af sod ved lave temperaturer samt afsætninger ved høje temperaturer.
- Effektive rensende egenskaber og syrekontrol medvirker til pålidelig beskyttelse af motoren og reduceret standtid.
- Beskytter mod slitage og cylinderpolering, hvilket forlænger motorens levetid og optimere driftstiden.
- Yder beskyttelse mod sodrelateret slitage og belægning, viskositetsstignin, tilstopning af oliefilter og optimere standtid.



Produktegenskaber

- Modstandsdygtig overfor dannelse af slam og aflejring ved lave som høje temperaturer.
- Korrosionsbeskyttelse af motor og lejer
- Fremmer beskyttelse mod slitage og borningspolering
- Udviklet til beskyttelse mod aflejring og filterblokering

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	Allison
API	Cummins
DAF	Detroit Diesel
Deutz	Global
JASO	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Volvo	

* Anbefalinger kan afvige mellem motorproducenter, hvorfor man bør rådføre sig med betjeningsvejledninger og/eller forhandlere, hvis man er i tvivl.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Anvendelse

- Formuleret til brug i naturligt indsigende og turboladet dieselmotorer og intercooler i lastbiler, lette erhvervskøretøjer, entreprenør- og landbrugsmateriel, busser, bygge- og anlægsmaskiner samt maritime dieselmotorer.
- Udviklet for at give god ydeevne i de fleste motorer med udstødningsgasrecirkulation (EGR), i de fleste motorer udstyret med selektiv katalytisk reduktion (SCR) og motorer uden dieselpartikelfilter (DPF) efter behandlingssystemer

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- MAN M3275-1
- Mercedes Benz MB-Approval 228.3, MB-Approval 229.1 (forældet)

- MTU Category 2
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Ydeevne

- ACEA E7, A3/B4
- API CI-4
- Allison C4
- Cummins CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077
- JASO DH-1
- Global DHD-1

Anbefalinger

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 er velegnet til brug i opgaver, som kræver:

- DAF (Euro II og III motorer)
- Renault Trucks RD, RD-2, RLD og Volvo VDS-2

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 10W-40
Holdbarhed: 60 måneder fra datoen for påfyldning angivet på produktet		
Massefylde ved 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,870
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ASTM D445	100,7
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	155
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-43
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	224
Oliens basiske reserve (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	10,5
Sulfataske, vægt%	ASTM D874	1,5

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

A Chevron company product