



Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde

721 Quick



Art. nr. 50204005
GTIN 4018754268917
Model 721/5 QUICK



Mærke.

Momentnøgle 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm

Fordele.

Made in Germany - udløsende STAHLWILLE-momentnøgle, skralde med firkantet gennemgående drev, længde 352 mm, med kalibreringscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204005.

Lynhurtig og præcis indstilling af drejningsmoment.

Patenteret, slidstærkt udløsningssystem med bøjestang.

Yderligere belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen forårsager ikke beskadigelse af momentnøglen.

Produktets højdepunkter.



Lynhurtig indstilling.

Drejningsmomentet indstilles hurtigt og nemt ved hjælp af et let betjent håndtag i grebet. Skalaen kan flyttes hurtigt og sikkert med et ergonomisk formet, skridsikkert justeringselement med tommelfingerfordybning.

Justering kræver ikke adskillelse

Hurtig justering udefra, ingen adskillelse af momentnøglen nødvendig, med 2 justeringspunkter for maksimums- og minimumsværdier.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Teknologier og egenskaber.



System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløersystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



2-komponenthåndtag


Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. På momentnøglernes håndtag fremhæver en pilmarkering betjeningsretningen og sikrer.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Str.	5
Måleområde N·m	6-50 N·m
Måleområde ft·lb	5-36 ft·lb
MA N·m	6 N·m
Nominel værdi N·m	50 N·m
Skalainddeling N·m	2 N·m
Skalainddeling ft·lb	1 ft·lb
Firkantet udgang udvendigt (tommer)	3/8
Længde mm (L)	352 mm
b1	28 mm
b2	27,5 mm
Højde mm (h1)	23 mm
Højde mm (h2)	14,5 mm
Antal tænder	30
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	293 mm

Logistiske data.

Art. nr.	50204005
GTIN	4018754268917
Vægt (g)	880 g
Volym (förpackad, dm3)	0.8325 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	352
Bredde mm (IFS)	40
Højde mm (IFS)	50
Vægt (brutto, kg)	0,960
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	370
Bredde (pakket, mm)	45
Højde (pakket, mm)	50

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



81370002
Plastkasse, tom

Reservedel(e), reservedel(e) til.



59191005

Skraldereservedelssæt

Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal