



Facadeskrue med flange, CorrSeal

Artikel: 63640 PLÅTSKRUV 5,5X38 BS6K FL CS-200
BYGGPLÅTSKRUV 5,5X38 BORRSPETS SEXKANTSK FLÅNS CORRSEAL



Anvendelsesområde

Facadeskruen med flange er beregnet til montering af metalplade på bjælke, metalplade på I-bjælke m.m. inden- og udendørs.

Beskrivelse


Skruen er fremstillet af hærdet stål med CorrSeal, sølv C4-klassificeret overfladebehandling. Den er udstyret med sekskantet hoved. Skruen har en Ø 14,0 mm flange på alle dimensioner på nær Ø 4,8 mm, der har en Ø 10,0 mm flange. Skruen er selvborende og gevindformende.

Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med justerbart dybdeanslag eller en gipsskruemaskine. Anbefalet omdrejningstal: 1200-2200 o/m.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE 1022
Overfladebehandling	CorrSeal, sølv
Korrosionsklasse	C4



Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk x L mm	Borekapacitet mm	B = Maks. gribelængde mm	Flange Ø mm	Nøglebredde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
63642	4,8 x 19	1,5-3,0	12,0	10,0	8	204	250	6
63644	5,5 x 25	1,5-5,0	17,0	14,0	8	204	250	6
63646	5,5 x 32	3,0-12,0	17,0	14,0	8	204	200	6
63640	5,5 x 38	3,0-12,0	23,0	14,0	8	304	200	4
63648	6,3 x 25	1,5-5,0	17,0	14,0	10	304	250	4
63650	6,3 x 32	1,5-5,0	18,0	14,0	10	304	200	4



