




Säkerhetskrok typ OBK Gunnebo Lifting

Article: 14630-0108

SÄKERHETSKROK GRABIQ
OBK- 6-10

SÄKERHETSKROK GRABIQ
OBK- 6-10



Material: Seghärdningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbelastrning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade.

Tekniska data

	14630-0108	14630-0207	14630-0306	14630-0405	14630-0504
Typ	OBK 6-10	OBK 8-10	OBK 10-10	OBK 13-10	OBK 16-10
Passar kättingdim.	6	7-8	10	13	16
Max last	1.5 ton	2.5 ton	4.0 ton	6.7 ton	10.0 ton
L	103 mm	139 mm	170 mm	206 mm	251 mm
B	26 mm	37 mm	47 mm	53 mm	68 mm
E	22 mm	28 mm	34 mm	44 mm	56 mm
F	9 mm	10 mm	13 mm	15 mm	19 mm
G	15 mm	20 mm	22 mm	28 mm	29 mm
H	17 mm	22 mm	29 mm	38 mm	43 mm
Vikt	0.4 kg	0.8 kg	1.3 kg	2.4 kg	4.2 kg

Artnr	Beskrivning	Typ	Enh	Förp
14630-0108	Säkerhetskrok	OBK 6-10	ST	1
14630-0207	Säkerhetskrok	OBK 7/8-10	ST	1
14630-0306	Säkerhetskrok	OBK 10-10	ST	1
14630-0405	Säkerhetskrok	OBK 13-10	ST	1
14630-0504	Säkerhetskrok	OBK 16-10	ST	1

