

TUFGEAR SPRAY

Beskrivelse: ROCOL TUFGEAR SPRAY er specielt udviklet til smøring af alle typer åbne gear snekker, kronhjul, Tandstænger, spindler, skovlarmer o.s.v.

ROCOL TUFGEAR SPRAY giver en stærkt vedhæftende film, der modstår store belastninger og har stor modstand overfor vandudvaskning. Giver effektiv beskyttelse mod korrosion og slid. Opsamler kun et minimum af støv og snavs.

ROCOL TUFGEAR SPRAY er baseret på en højviskøs mineralolie, tilsat molybdædisulfid, korrosionsinhibitorer og additiver, som forøger produktets vedhængende egenskaber.

Egenskaber:

- Velegnet til smøring af alle typer af mindre åbne gear
- Effektiv beskyttelse af tandflader mod rust og slid
- Nem at påføre åbne gear uden at maskinen standses
- Minimum opsamlig af støv og snavs
- Synlig film, giver tydelig indikation af behandlet flade

Anvendelse: Fjern fedt og snavs fra gear. Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør et jævnt tyndt lag på tandoverfladerne i afstand af 15 cm.

Før påføring, test forenelighed med malede og coatede overflader samt plastik og gummi.

Sørg for god ventilation.

Bør ikke påføres meget varme overflader

Tekniske og fysiske data:

Filmtype:	Sort, næsten tør smørefilm.
Drivgas:	Butan/propan.
Baseolie:	Højviskøs petroleum.
Faststofsmøremiddel:	Molybdædisulfid. (MoS ₂).
4-Kugle Test (IP239)	
• Koldsvejsepunkt:	> 800 kg.
• Slidbelastnings index:	160 kg.
Temperaturområde:	-40°C. til +100°C.
Opbevaring:	Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod direkte sollys.
Varenummer:	52001000 Spray

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Dampene kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.