

L-30 KOBBERFEDT:

- God højtryksbestandighed
- Effektiv smøring
- Vandafvisende
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Stor vedhæftningsevne

L-30 kobberfedt anvendes til reparations- og montagearbejde alle steder, hvor der samles gevindforbindelser. Produktet forhindrer rivning af gevind ved høje belastninger og virker samtidig fremragende mod fastbrænding i stærkt korrosive miljøer. L-30 løser effektivt montageopgaver i meget ekstreme temperaturområder og klarer uden problemer temperaturer helt op til 1100 grader. Ved montageopgaver sprayeres L-30 på bolt og møtrik, derefter kan møtrikken spændes uden risiko for rivning, samtidig virker L-30 som en formidabel beskyttelse og forhindrer møtrikken i at rive gevind og senere mod at ruste fast. Dette gør naturligvis reparations- og montagearbejde noget lettere, da man undgår fastlåste samlinger. Den specielle sammensætning af højtryksolier og fine kobberpartikler giver L-30 kobberfedt nogle fremragende kvaliteter, der gør den enestående i smøresituationer med høje belastninger og temperaturer. L-30 kobberfedt kan anvendes indenfor et temperaturområde fra -30 til +1100 °C.



Produkt data:

- Varenummer: 11030
- Emballage: Spray
- Indhold: 500 ml.