

47000

Tryk & Sug

PVC slange med stål Spiral



Konstruktion:

Udvendig: Transparent PVC slid og modstandsdygtig over for ozon

Armering: Stål helix tråd.

Anv. område: Til landbrug, fødevarer og industri.

Væsker med op til 28% alkohol indhold.

Temp. grænse: -5°C til +60°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

d/mm	d/"	D/mm	Bar	Bøjeradius mm	Vakuum %	Længde m	Vægt kg/m	Best. nr.
10	3/8	16	15	40	90	60	0,170	2001029
13	1/2	19	7	52	85	60	0,205	2000922
16	5/8	22	6	64	85	60	0,250	2000923
19	3/4	28	5	72	85	60	0,320	2000924
22	7/8	30	5	88	85	60	0,380	2000925
25	1	33	5	100	85	60	0,530	2000926
30	1 3/16	38	4	120	85	60	0,620	2000927
32	1 1/4	40	4	128	85	60	0,655	2000928
38	1 1/2	48	4	152	80	30	0,855	2000930
45	1 3/4	55	3	180	80	30	1,100	2000932
51	2	61	3	204	80	30	1,230	2000933
60	2 3/8	72	2	240	80	30	1,700	2000934
63	2 1/2	75	2	252	80	30	1,775	2000935
76	3	90	2	304	70	30	2,450	2000936
102	4	116	2	408	70	30	3,480	2000938
152	6	172	2	608	70	20	7,300	2001259