

ULTRACUT 370 Plus

Høj fortyndbar, semi-syntetisk slibe- og skærevæske

Produktbeskrivelse: ROCOL ULTRACUT 370 Plus er en højfortyndbar, semi-syntetisk slibe- og skærevæske velegnet til de fleste jern- og ikke jernholdige materialer. Alsidigheden af ROCOL Ultracut 370 Plus gør det muligt at rationalisere til kun et produkt til både slibning og spåntagende metalbearbejdning. Produktet har en indbygget modstand mod bakterier og svamp. Selv ved blandingsforhold op til 1:70 er korrosionsmodstanden og sumplevetiden høj.

Den transparente emulsion gør det nemt at se emnet der bearbejdes.

Egenskaber:

- Høj fortyndbar – reducerer omkostninger
- Lang og forudsigelig sumplevetid
- Lavtskummende
- Klorfri- og nitritfri

Anvendelse: Anbefalet blandingsforhold - ROCOL Ultracut 370 Plus bør blandes i forholdet 1:40 til 1:60 til spåntagende bearbejdning, og mellem 1:50 til 1:70 til slibning, afhængig af bearbejdningens sværhedsgrad, materialet samt vandets hårdhedsgrad. (Svarende til 0,9 - 1,6 % aflæst på refraktometer).

Korrekt blandingsforhold og økonomisk anvendelse af produktet opnås bedst ved brug af ROCOL automatiske køle-/smøremiddelmixer. Ved manuel blanding påfyldes koncentratet i vand under omrøring.

ROCOL Ultracut 370 Plus danner en gennemsigtig fluorescerende grøn mikro-emulsion ved opblanding med vand. Før anvendelse af produktet anbefales brug af ROCOL Systemrens 048, herved opnås maksimale startbetingelser for en langtidsholdbar emulsion.

Maksimum levetid og holdbarhed for emulsionen opnås ved ofte at kontrollere og regulere blandingsforholdet. Det er vigtigt at efterfylde maskinsumpene med friskblandet køle-smøremiddel til maximum volumen, især op til weekender og stilstandsperioder.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Koncentratet er grønt. Blandet med vand dannes en transparent grøn mikro-emulsion.
Lugt:	Mild lugt af mineralolie.
Massefylde:	1,0.
pH-værdi:	9,5 ved 1:15.
Viskositet:	144 cSt. ved 25° C.
Mineralolie:	25 % raffineret mineralolie.
Indeholder ikke:	Formaldehydafgivende biocider, nitrit, klorerede paraffiner.
Opbevaring:	0-30° C. Frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys.
Varenummer/forpakning:	57018000 5 ltr. 57019000 20 ltr. 57019500 55 ltr.

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Irriterer øjnene og huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.