

STIKSAV

4351CTJ

Optaget effekt	720 Watt
Slagantal	800-2800 min-1
Slaglængde	26 mm
Max. skærekapacitet i træ	135 mm
Max. skærekapacitet i stål	10 mm
Lydtrykniveau	85 dB
Lydeffektniveau	96 dB
Vibrationsniveau, skæring	6,5 m/sek ²
Vibrationsniveau, skæring metalplade	4,5 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	271 x 73 x 187 mm
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	2,5 kg



Medleveret tilbehør:

415524-7 OPRIFT-STOPPER
 417852-6 AFDÆKNING KUNSTSTOF
 417853-4 UDSUGNINGSRØR
 783202-0 6-KANT NØGLE 4
 B-06292 KLINGESÆT
 P-02369 MAKPAC SYSTEMKUFFERT STR. 1

Brugerfordele

- Firkantet hopstang for mere lodret snit
- Klingskift uden brug af værktøj.
- Robust justerbar bund giver præcis skæring
- Konstantelektronik
- Leveres i MAKPAC systemkuffert

EAN: 0088381638777

DB: 1645871

Senest opdateret: 6-2-2018

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.

www.makita.dk