

Type: 311

KLINGERDK Kuglehane, Rustfrit Stål

Gevindtilslutning BSP, PN 63, fuldboret, 3-delt


Anvendelse: Vand, væsker, olie, damp og luft

- » Antistatisk, udblæsningssikker spindel
- » Aflastningsboring i kugle
- » Kompatibel med 305 midterpart



Generel data

Type:	Proball 311
Materiale:	Rustfrit stål A351-CF8M (AISI 316)
Trykklasse:	PN 63
Kugle:	Rustfrit stål 1.4408
Spindel:	Rustfrit stål AISI 316
Håndtag:	Rustfrit stål AISI 304/Vinyl
Sæder:	PTFE iht. FDA CFR21§177.1550 og EC 1935-2004
Spindeltætning:	PTFE
Tilslutning:	RG-muffer
Temperatur:	-20° til 180°C (PTFE sæder) -20°C til 200°C (MG1241 sæder) -30°C til 180°C (M111 sæder)
Varianter:	NPT gevind



Proball 311, BSP

Varenr.	DN	d	DIMENSIONER (mm)	
			L	H1
10700135	1/4"	11,6	70	55,5
10742000	3/8"	12,5	65	55,5
10742001	1/2"	15	70,8	64,5
10742002	3/4"	20	81,5	67,4
10742003	1 "	25	90	79,1
10742004	1.1/4"	32	112,5	83,6
10742005	1.1/2"	38	126,5	92,2
10742006	2 "	50	147	100,2
10742007	2.1/2"	65	163	135,9
10742008	3 "	80	181	145,9
10742009	4 "	100	228	168

Repsæt 305/311

Komplette Rep Sæt - 2 sæder + 1 spindelpakning		
Varenr.	Størrelse	Kommentarer
10998837	DN8 & 1/4'	For fuldboret, for DN, og for RG
10993077	DN10 & 3/8'	For fuldboret, for DN, og for RG

Komplette Rep Sæt - 2 sæder + 1 spindelpakning		
Varenr.	Størrelse	Kommentarer
10998787	DN15 & 1/2'	For fuldboret, for DN, og for RG
10998786	DN20 & 3/4'	For fuldboret, for DN, og for RG
10998788	DN25 & 1'	For fuldboret, for DN, og for RG
10998834	DN32 & 1'1/4	For fuldboret, for DN, og for RG
10998789	DN40 & 1'1/2	For fuldboret, for DN, og for RG
10998835	DN50 & 2'	For fuldboret, for DN, og for RG
10998836	DN65 & 2'1/2	For fuldboret, for DN, og for RG
10998790	DN80 & 3'	For fuldboret, for DN, og for RG
10998843	DN100 & 4'	For fuldboret, for DN, og for RG