

L-59

EKSTREMSMØRING:

- Højtryksbestandig
- Til udskyderarme
- Til wirer og spindler
- Mod rust og tæring
- Stor vedhæftningsevne
- Sort / Løber ikke

L-59 Ekstremsmøring kan med fordel anvendes til smøring af udskyder-arme, wirer, tandkranse, åbne gear, tandhjul m.m. L-59 Ekstremsmøring er ved påførelse tyndtflydende for effektiv indtrængning, men bliver efterfølgende til en sej vedhæftende og langtidsholdbar smørefilm. L-59 er et friktions og korrosionshæmmende produkt der modstår ekstremt vejrlig. L-59 er baseret på højviskøse paraffinolier og Li/Ca-komplex base. Dette giver en særdeles ved-hæftende fedt velegnet til meget langsomtgående lejer, såsom til åbne tandhjulsdrev, tandstænger, wirer m.m. L-59 Ekstremsmøring anvendes med succes, hvor højtryksbestandighed er påkrævet. Dette øger levetiden på tænder, kranse, wirer, tapper, åbne gear og tandhjul. Arbejdstemperaturer fra ca. -30 til +150°C.



Produkt data

- | | |
|--------------|---------|
| • Varenummer | 11059 |
| • Emballage | Spray |
| • Indhold | 500 ml. |