

4660L

Spiralsugeslange universal - PVC - Standard FDA-godkendt - EN10/2011

Indvendig: Transparent PVC

Armering: Hvid PVC spiral

Udvendig: Transparent svagt bølget PVC

Anvendelse: En allround suge og trykslange for transport af vand, levnedsmidler, alkohol (maks 20%) og granulat. Slangen er smidig og let samt har god slidstyrke.

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Temperatur: -5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tomme	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2000896	466OL019	20	3/4	8	120	90	70	0,230	50
2000897	466OL025	25	1	8	120	113	70	0,290	50
2000899	466OL032	32	1 1/4	7	100	144	70	0,390	50
2000901	466OL038	38	1 1/2	6	90	171	70	0,510	50
2000904	466OL051	51	2	5	75	230	70	0,760	50
2000905	466OL055	55	2 1/6	5	75	247	70	0,810	50
2000907	466OL063	63	2 1/2	5	75	284	70	0,970	25
2000908	466OL070	70	2 3/4	5	75	315	70	1,160	25
2000910	466OL076	76	3	5	75	342	70	1,330	25
2000913	466OL090	90	3 1/2	4	60	405	70	1,800	25
2000914	466OL102	102	4	4	60	459	70	2,100	25

4720O

Spiralsugeslange - PVC FDA-godkendt EU 10/2011.

Indvendig: Transparent PVC

Armering: Stålspiral

Udvendig: Transparent glat PVC

Anvendelse: En allround suge og trykslange for transport af vand, slam, pulver, granulater, Levnedsmidler m. m. En robust og slidstærk slange med stålspiral som også kan anvendes for afledning af statisk elektricitet.

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Temperatur: -5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tomme	mm	tomme	bar	psi	mm	%	kg/m	m
4720O010	2011483	10	3/8	16	0,63	15	225	40	90	0,170	60
4720O013	2011485	13	1/2	19	0,75	7	100	52	85	0,205	60
4720O016	2011489	16	5/8	22	0,87	6	90	64	85	0,250	60
4720O020	2005446	20	3/4	28	1,10	5	75	80	85	0,340	60
4720O022	2011495	22	7/8	30	1,18	5	75	88	85	0,380	60
4720O025	2005448	25	1	33	1,30	5	75	100	85	0,530	60
4720O030	2011497	30	1 3/16	38	1,50	4	60	120	85	0,620	60
4720O032	2005450	32	1 1/4	40	1,57	4	60	128	85	0,655	60
4720O035	2011499	35	1 3/8	45	1,77	4	60	140	85	0,800	30
4720O038	2005452	38	1 1/2	48	1,89	4	60	152	80	0,855	30
4720O040	2005454	40	1 9/16	50	1,97	3	45	160	85	0,895	30
4720O045	2011501	45	1 3/4	55	2,17	3	45	180	80	1,100	30
4720O051	2005456	51	2	61	2,40	3	45	204	80	1,230	30
4720O060	2011503	60	2 3/8	72	2,83	2	30	240	80	1,700	30
4720O063	2005458	63	2 1/2	75	2,95	2	30	252	80	1,775	30
4720O076	2005462	76	3	90	3,54	2	30	304	70	2,450	30
4720O102	2005464	102	4	116	4,57	2	30	408	70	3,480	30
4720O152	2011513	152	6	172	6,77	2	30	608	70	7,300	20