

RAL Farve – 1018

Zinkgul:

- Vejrbestandig
- Hurtig tørrende
- Fremragende dækkeevne
- Slag og ridsefast
- Langvarig beskyttelse
- Vi lagerfører min. 100 forskellige ralfarver.

Unican RAL-farver er yderst velegnet til at give en flot og beskyttende finish på alle former for maskiner, konstruktioner og andet udstyr. Unican RAL-farver kan også bruges som opmærknings-spray på værktøj eller andet, som ønskes markeret. Unican RAL-farver har en hurtig tørretid og en fremragende bestandighed overfor de til tider meget krævende danske vejrforhold. For bedste resultat anvendes Unican P-55 Grå Primer inden påførelse af RAL-farven. Rengør overfladen for fedt og snavs, ryst dåsen omhyggeligt. Påfør RAL-farven i en afstand af 25-30 cm. Hvis tykkere lag ønskes, kan nyt lag påføres efter ca. 5 minutter. Produktet kan anvendes udendørs eller i et tilstrækkeligt gennemluftet område. Det optimale resultat opnås ved en temperatur på mellem 10-25 °C og en fugtighedsgrad, der ikke er for høj, helst under 60%. Rens dysen efter brug ved at spraye 2-3 sekunder med dåsen vendt på hovedet. Vi fører et bredt udvalg af de mest anvendte RAL-farver.

Den angivne farveprøve, kan ikke gengives 100% korrekt på skærmen.

Produktdata

• Varenummer	31018
• Emballage	Spray
• Indhold	400 ml.

