

P-22 Matsort Spray:

- Korrosionsbeskyttende
- Ridse fast
- Slag- og vandfast
- Kvalitets industrilak
- Hurtig Tørrende
- God vedhæftning

P-22 Matsort spray er en vandfast og yderst slidstærk industrilak, som efter på førelse efterlader en flot matsort korrosionsbeskyttende finish. P-22 tørrer hurtigt op og lakerede emner kan derfor hurtigt tages i brug uden afsmitningsfare. Inden brug bør man sikre sig, at overfladen der ønskes malet, er ren og tør. Fjern evt. fedt, voks og andet snavs med C-1000 Power Cleaner. Påfør P-22 Matsort spray udendørs eller i lokaler med tilstrækkelige udluftningsmuligheder. Produktet bør for bedste resultat påføres i en temperatur på mellem 15-25 grader og en luftfugtighed på ikke under 60 %. Ryst dåsen omhyggeligt. Afvent 4-5 minutter imellem hver påføring dog max. 25 min. Efter endt brug vendes dåsen på hovedet og der sprayeres i nogle få sekunder, derved rengøres dysen og man undgår dermed at tilstopning.



Produktdata

- | | |
|--------------|---------|
| • Varenummer | 33022 |
| • Emballage | Spray |
| • Indhold | 500 ml. |